TYPOVÉ HODNOTY:

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3+PE+N, 230/400 V, 50 Hz, TN-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 20 00-4-41, ed.2 :
OCHRANA ŽIVÝCH ČÁSTÍ:
ZÁKLADNÍ : IZOLACÍ - příloha A, čl. A.1
KRYTÍM - příloha A, čl. A.2
OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:
DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM (čl. 415.1)
OCHRANA PŘI PORUŠE: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE (čl. 411.3.2)
POSPOJOVÁNÍM čl. 411.3.1.2



Rozváděč:	xEnergy Basic (Profi Plus)
Poloha:	POD omítkou (3-dílný systém)
Stupeň krytí:	IP30
Požární klasifikace:	EW 60 DP1 (D1)
Dveře:	Plechové plné s 1-bodovým otočným zámkem, jednokřídlé
Vnější rozměry:	835 x 1060 x 247 (Šířka x Výška x Hloubka)
Vnitřní rozměry:	720 x 950 (Šířka x Výška)
Výklenek:	810 x 1035 x 240 (Šířka x Výška x Hloubka)
Podstavec:	Žádný
Vnitřní členění:	Jeden rám šířky 720mm.
Konstrukce:	Uchycení DIN lišt a montážních plechů na bočnice BPZ-MSW.
Konstrukce:	Max. počet řad DIN lišt (bez montáže elektroměrových van) 6 (modulů 210).

2.ETAPA

Vypracoval: Martinek	Investor: MĚSTO ČESKÝ BROD, Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod	Osah: ROZVODNICE RE	Zak.číslo: 4247-17-4		Listů: 2
Kontroloval:	Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY Č.P. 1			Číslo výkresu: D.1.4.3.26	List: 1
Datum: 07/2017	NA PARCELE Č. ST. 7 V ČESKÉM BRODĚ		Měřítko:		