TYPOVÉ HODNOTY:

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3+PE+N, 230/400 V, 50 Hz, TN-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 20 00-4-41, ed.2 :
OCHRANA ŽIVÝCH ČÁSTÍ:
ZÁKLADNÍ : IZOLACÍ - příloha A, čl. A.1
KRYTÍM - příloha A, čl. A.2
OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:
DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM (čl. 415.1)
OCHRANA PŘI PORUŠE: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE (čl. 411.3.2)
POSPOJOVÁNÍM čl. 411.3.1.2



Rozváděč:	xEnergy Basic (Profi Plus)
Poloha:	NA omítce
Stupeň krytí:	IP30
Požární klasifikace:	Žádná
Dveře:	Plechové plné s 1-bodovým otočným zámkem, jednokřídlé
Vnější rozměry:	400 x 460 x 262,5 (Šířka x Výška x Hloubka)
Vnitřní rozměry:	320 x 350 (Šířka x Výška)
Výklenek:	-
Podstavec:	Žádný
Vnitřní členění:	Jeden rám šířky 320mm.
Konstrukce:	Uchycení DIN lišt a montážních plechů na montážní rám vzadu (s možností montáže krycích desek).
Konstrukce:	Max. počet řad DIN lišt (bez montáže elektroměrových van) 2 (modulů 26).

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Vypracoval: Martinek	Investor: MĚSTO ČESKÝ BROD, Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod	Osah: ROZVODNICE RP-V	Zak.číslo: 4247-17-4		Listů: 2
Kontroloval:	Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY Č.P. 1			Číslo výkresu: D.1.4.3.25	List: 1
Datum: 07/2017	NA PARCELE Č. ST. 7 V ČESKÉM BRODĚ		Měřítko:		