



**ATELIER HÁJEK**

urbanismus, architektura, interiéry, design

Atelier Hájek, Pavla Hanuše 233, 500 02 Hradec Králové  
tel.: 603 310 003 | 776 462 742 | [www.atelierhajek.cz](http://www.atelierhajek.cz)  
e-mail: [martin-hajek@post.cz](mailto:martin-hajek@post.cz) | [vaclav-hajek@post.cz](mailto:vaclav-hajek@post.cz)

**INVESTOR:** Město Český Brod  
náměstí Husovo 70, Český Brod

**STAVBA:** Stavební úpravy budovy čp. 1  
na parcele číslo st. 7 v Českém Brodě





# VÝPIS PRVKŮ – SVÍTIDLA

## DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (ETAPA IV.)

**ZPRACOVAL:** Ing. arch. Václav Hájek

V Hradci Králové, červenec 2017

## VÝPIS PRVKŮ – SVÍTIDLA

Č.	TVAR A ROZMĚR	POPIS	POČET KÚSU			BARVA	POZN.
			I. NP	II. NP	celkem		
1	 Ø 380 x 65 mm	stropní svítidlo přisazené kruhové SITECO Posivo LED Flat  zdroj: LED  <i>světelný výkon:</i> 1.600 lm  <i>teplota:</i> 3.000 K	-	8	8	stříbrná	
2	 Ø 330 x 70 mm	stropní svítidlo přisazené kruhové ONE LIGHT The LED Slim Plafo Range Round  zdroj: LED  <i>světelný výkon:</i> 1.797 lm  <i>teplota:</i> 3.000 K	-	7	7	bílá matná	
3	 180 x 70 x 65 mm	nástěnné svítidlo SELUX Memo LED  zdroj: LED  <i>světelný výkon:</i> 840 lm  <i>teplota:</i> 3.000 K	4	16	20	bílá matná	
4	 590 x 40 x 73 mm	nástěnné svítidlo TAL 2U Wall Dimmable  zdroj: LED  <i>světelný výkon:</i> 2.200 lm  <i>teplota:</i> 3.000 K	-	6	6	bílá matná	
5	 Ø 125 x 336 mm	nástěnné bodové svítidlo TAL Scoop Hit 70  zdroj: LED  <i>světelný výkon:</i> 6.600 lm  <i>teplota:</i> 3.000 K	-	2	2	bílá matná	

6	 <p>1 500 x 80 x 90 mm</p>	<p>stropní závěsné svítidlo LUG Volica LED, závěs Mini</p> <p><i>zdroj:</i> LED</p> <p><i>světelný výkon:</i> 4.550 lm</p> <p><i>teplota:</i> 3.000 K</p>	-	59	59	světle šedá	
7	 <p>2 400 x 80 x 90 mm</p>	<p>stropní závěsné svítidlo LUG Volica LED - sestava, závěs Mini</p> <p><i>zdroj:</i> LED</p> <p><i>světelný výkon:</i> 3.600 lm</p> <p><i>teplota:</i> 3.000 K</p>	-	3	3	světle šedá	
8	 <p>Ø 1 450 x 120 mm</p>	<p>stropní závěsné svítidlo kruhové SELUX Cyclone 4 SL LED</p> <p><i>zdroj:</i> LED</p> <p><i>světelný výkon:</i> 10.440 lm</p> <p><i>teplota:</i> 3.000 K</p>	-	1	1	antracitová	
10	 <p>15 x 6 mm</p>	<p>LED pásek bílý v hliníkové liště, zalitý IP50, 120 LED/m</p> <p><i>výkon:</i> 9,6 W/m</p> <p><i>teplota:</i> 3.000 K</p>	-	3 m	3 m	stříbrná, překryv mléčný	