


single row must be anchored to the wall




MOVIBLOC M3 SERIES  
SYSTEM MANUAL-MECHANIC OPERATION  
LOAD PER SHELF: 100 kg  
MAXIMUM LOAD OF THE CUPBOARD: 4440 kg  
MAXIMUM LOAD ON CENTRAL WHEEL: 1086 kg  
FORCE NEEDED TO OPERATE CUPBOARD: 4 kg  
BASE LOCK  
X: SIDE CLADDING

Nabízíme aktualizaci systému řízení vašeho skladu softwarem Mecalux

**easy wms**

[www.mecalux.cz/easy](http://www.mecalux.cz/easy)

Všechny uvedené rozměry jsou jmenovité a mohou se lišit v závislosti na typu použitých profilů a na výrobních a montážních tolerancích povolených v příslušných normách.



User confirmed the loads imposed by the rack and their impact on the floor  
User confirmed the distribution of racks in respect to the dilatation network  
User confirmed the layout of racks and its compliance with the industrial safety and fire regulations  
User confirmed the room measurements and the racking installation dimensions  
THE DESIGN AND THE QUOTATION ARE PROVISIONAL AND THEY CAN BE MODIFIED BY MECALUX IN FUNCTION OF THE DEFINITIVE CALCULATION.

VÝKRES				VYHOT.	ZKONT.	DATUM	INDEX
				Zákazník: Misto Český Brod			
Datum	30/08/2023	Revize è.	1775716-1	03	POTVRZENÍ ZÁKAZNÍKA: SYSTÉM A ROZMĚRY VE VÝKRESU		
Vyhotovil	M.Tokarz-Druzba	Výkres è.	1	1			
Zkontroloval		Připustné zatížení v kg	1: 75		indicated		
Tento dokument je majetkem společnosti MECALUX, S.A., jeho úplná či částečná reprodukce nebo jeho předání třetími osobami je zakázáno							