



Městský úřad Český Brod

Odbor výstavby a územního plánování – památková péče
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod



MUCBP002H1PT

Spis. zn. S-MUCB 61305/2023/OVÚP-Kadle
Č.j. MUCB 72362/2023
Vyřizuje: Žaneta Kadlecová
Telefon: 313 036 101
Český Brod, dne 20.12.2023

| | | |
|----------------------------|-----------------|-----|
| MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ BROD | | |
| Dělo dne: | 20-12-2023 | ORU |
| č.j. | MUCB 72506/2023 | |
| PRÍLOHA | 3/0 | |

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Český Brod, odbor výstavby a územního plánování - památková péče, jako místně a věcně příslušný orgán státní památkové péče ve smyslu § 29 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“), obdržel dne 31.10.2023 žádost žadatele, kterým je

Město Český Brod Mgr. Tomáš Klinecký, IČO 00235334, náměstí Husovo č.p. 70, 282 01 Český Brod,

o vydání závazného stanoviska § 14 odst. 1 zákona o státní památkové péči ve věci:

zajištění koruny zdiva nem. kulturní památky městské opevnění, Český Brod, která je evidovaná v Ústředním seznamu kulturních památek ČR (dále jen "ÚSKP"), pod rej. č. 30659/2-714, ve věci bylo dne 24. 3. 2023 pod č.j. MUCB 16008/2023 vydáno závazné stanovisko, po dokončení prací (odstranění vegetace a odstranění rozpadlých kamenných bloků) je nutné zpracovat nový restaurátorský záměr na doplnění zdiva do původní výšky hradeb bloky přírodního kamene ve formátu odpovídajícímu originálu, osazení a spárování bude provedeno na maltu s obsahem hydraulického vápna, **dle restaurátorského záměru ze dne listopad 2023, od MgA. Martina Kulhánka, U Borku 652, Kolín, IČO: 71409271,** bude provedeno:

- S využitím originální materiálu provést doplnění zdiva do původní výšky včetně rekonstrukce vnější horní linie, která by měla odpovídat výchozímu stavu z května 2023. Část určená k rekonstrukci je vyznačena v grafické příloze. Nově provedenou kapsu doporučujeme doplnit pouze původním kamenem, pro rekonstrukci výchozí vnější výšky zdiva využít dochovaný původní materiál s doplněním novým kamenem. Dle postupu užitého při předchozích zákrocích u JV bašty a JV kutiny provést korunu zdiva kompletně nově z nového kamene stejného typu jako u těchto úseků. Předpokládaná výška dozdění koruny je cca 50 - 80 cm. Dozdění bude provedeno z větší části v celé mocnosti zdiva, tj. cca 140 cm. Předpokládaná celková výška líce zdi po rekonstrukci bude okolo 300 cm od terénu.

- Navrženým materiálem pro doplnění původního zdiva je pískovec z lokality Nowa Ruda v Kladské oblasti v Polsku. Jednotlivé bloky budou formátovány dle rozměrů bloků užitých u originálu zdiva. V maximální možné míře bude využito k dozdění i původního materiálu, a to včetně úlomkového materiálu a menších kusů, které budou využity k vyplnění spár mezi bloky. Způsob provedení bude odpovídat vzhledu okolního zdiva originálu. Původní bloky budou využity především k rekonstrukci kubatury zdiva, sejmuté při posledním zásahu, a to zvláště v místě napojení na stávající zdivo, aby bylo dosaženo pozvolného nepojení nově dozděné hmoty.

- Jednotlivé bloky budou opracovány do vzhledu zdiva, na něž mají navazovat. Veškeré pohledové plochy budou ručně opracovány kamenickými nástroji stejného typu jako u zdiva originálu, nároží kvádrů budou zaobleny. Kladení jednotlivých kusů bude do malty shodné granulometrie, jako u zdiva originálu. Malta bude pojena hydraulickým vápnem NHL 3,5. Bloky budou vyrovnány a zajištěny pomocí kamenných klínek. Složení malty je uvedeno v restaurátorských zprávách z předchozích etap zajištění koruny zdiva JV úseku, složení původní malty je uvedeno v restaurátorském průzkumu torza JV pásma městského opevnění (Bayer, Kulháněk, Kuneš, Štaffen, 2022).

- Korunu zdiva doporučujeme provést kompletně z nového kamenného materiálu, dle vzoru zajištění koruny u JV úseku. U rekonstruované části provést korunu z bloků shodného formátu jako u zdiva originálu, v místě navázání zdiva na nároží JV bašty provést zakrytí stávající koruny převážně kamennými deskami, v menší míře vyššími bloky, aby nedošlo k výraznějšímu zvýšení horní linie torza zdiva. Korunu zdiva provést s vyspádováním,

aby byl zajištěn odvod srážkové vody. Z důvodu možného zadrnování koruny v budoucnu doporučujeme do koruny zdiva v několika místech vezdít nakoso postavené kusy kamene.

- Vzhledem k míře zasolení a zavlhčení zdiva nelze v žádném případě doporučit strukturální konsolidaci kamenné hmoty či hydrofobizaci.

Vše na dotčeném pozemku parc. č. 139/3 v k. ú. Český Brod, který se nachází na území Městské památkové zóny Český Brod, která je evidována v ÚSKP pod rejstříkovým číslem 2035, a prohlášena Vyhláškou Středočeského Krajského národního výboru Praha (dále jen "SKNV Praha") dne 28. 9. 1990 s platností od 28. 9. 1990.

Po písemném vyjádření NPÚ (Národní památkový ústav, územně odborné pracoviště středních Čech v Praze, IČO 75032333, Sabinova č.p. 373/5, Žižkov, 130 11 Praha 3) ze dne 20.12.2023 pod č.j. MUCB 72312/2023 vydává orgán státní památkové péče dle ustanovení § 11 odst. 3 zákona o státní památkové péči a dle ustanovení § 149 odst. 1 a § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů toto

závazné stanovisko

§ 14 odst. 1 zákona o státní památkové péči:

práce: zajištění koruny zdiva nem. kulturní památky městské opevnění, Český Brod, která je evidovaná v Ústředním seznamu kulturních památek ČR (dále jen "ÚSKP"), pod rej. č. 30659/2-714, ve věci bylo dne 24. 3. 2023 pod. č.j. MUCB 16008/2023 vydáno závazné stanovisko, po dokončení prací (odstranění vegetace a odstranění rozpadlých kamenných bloků) je nutné zpracovat nový restaurátorský záměr na doplnění zdiva do původní výšky hradeb bloky přírodního kamene ve formátu odpovídajícím originálu, osazení a spárování bude provedeno na maltu s obsahem hydraulického vápna, **dle restaurátorského záměru ze dne listopad 2023, od MgA. Martina Kulhánka, U Borku 652, Kolín, IČO: 71409271, bude provedeno:**

- S využitím originální materiálu provést doplnění zdiva do původní výšky včetně rekonstrukce vnější horní linie, která by měla odpovídat výchozímu stavu z května 2023. Část určená k rekonstrukci je vyznačena v grafické příloze. Nově provedenou kapsu doporučujeme doplnit pouze původním kamenem, pro rekonstrukci výchozí vnější výšky zdiva využít dochovaný původní materiál s doplněním novým kamenem. Dle postupu užitého při předchozích zákrocích u JV bašty a JV kutiny provést korunu zdiva kompletně nově z nového kamene stejného typu jako u těchto úseků. Předpokládaná výška dozdění koruny je cca 50 - 80 cm. Dozdění bude provedeno z větší části v celé mocnosti zdiva, tj. cca 140 cm. Předpokládaná celková výška líce zdi po rekonstrukci bude okolo 300 cm od terénu.

- Navrženým materiálem pro doplnění původního zdiva je pískovec z lokality Nowa Ruda v Kladské oblasti v Polsku. Jednotlivé bloky budou formátovány dle rozměrů bloků užitých u originálu zdiva. V maximální možné míře bude využito k dozdění i původního materiálu, a to včetně úlomkového materiálu a menších kusů, které budou využity k vyplnění spár mezi bloky. Způsob provedení bude odpovídat vzhledu okolního zdiva originálu. Původní bloky budou využity především k rekonstrukci kubatury zdiva, sejmuté při posledním zásahu, a to zvláště v místě napojení na stávající zdivo, aby bylo dosaženo pozvolného nepojení nově dozděné hmoty.

- Jednotlivé bloky budou opracovány do vzhledu zdiva, na něž mají navazovat. Veškeré pohledové plochy budou ručně opracovány kamenickými nástroji stejného typu jako u zdiva originálu, nároží kvádrů budou zaobleny. Klazení jednotlivých kusů bude do malty shodné granulometrie, jako u zdiva originálu. Malta bude pojena hydraulickým vápnem NHL 3,5. Bloky budou vyrovnány a zajištěny pomocí kamenných klínek. Složení malty je uvedeno v restaurátorských zprávách z předchozích etap zajištění koruny zdiva JV úseku, složení původní malty je uvedeno v restaurátorském průzkumu torza JV pásma městského opevnění (Bayer, Kulhánek, Kuneš, Štaffen, 2022).

- Korunu zdiva doporučujeme provést kompletně z nového kamenného materiálu, dle vzoru zajištění koruny u JV úseku. U rekonstruované části provést korunu z bloků shodného formátu jako u zdiva originálu, v místě navázání zdiva na nárožní JV baštu provést zakrytí stávající koruny převážně kamennými deskami, v menší míře vyššími bloky, aby nedošlo k výraznějšímu zvýšení horní linie torza zdiva. Korunu zdiva provést s vyspádováním, aby byl zajištěn odvod srážkové vody. Z důvodu možného zadrnování koruny v budoucnu doporučujeme do koruny zdiva v několika místech vezdít nakoso postavené kusy kamene.

- Vzhledem k míře zasolení a zavlhčení zdiva nelze v žádném případě doporučit strukturální konsolidaci kamenné hmoty či hydrofobizaci.

Vše na dotčeném pozemku parc. č. 139/3 v k. ú. Český Brod, který se nachází na území Městské památkové zóny Český Brod, která je evidována v ÚSKP pod rejstříkovým číslem 2035, a prohlášena Vyhláškou Středočeského Krajského národního výboru Praha (dále jen "SKNV Praha") dne 28. 9. 1990 s platností od 28. 9. 1990.

jsou podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona o státní památkové péči přípustné za splnění těchto základních podmínek, stanovených v souladu s ustanovením § 9 odst. 4 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 66/1988 Sb.).

Podmínky:

1. Práce předložené v restaurátorském záměru bude provádět restaurátor s povolením Ministerstva kultury České republiky.
2. Zásahy do konstrukcí, včetně přezdění koruny, budou prováděny postupně, po úsecích a výška dozdívané hmoty a vzorek zdění doplňovaných míst bude na místě konzultována a odsouhlasena zástupcem Národního památkového ústavu, územně odborné pracoviště středních Čech v Praze.
3. Použitá malta bude strukturou a barevností odpovídat stávající. Bude proveden vzorek struktury a barevnosti spár, aby odpovídal stávající, který bude předložen zástupcům památkové péče k odsouhlasení.
4. Před zahájením prací bude investorem svolán kontrolní den za účasti pověřených zástupců obou složek státní památkové péče a zhotovitele stavby. Následně budou svolávány pravidelné kontrolní dny v průběhu vlastní realizace. V rámci těchto kontrolních dnů bude vždy určen konkrétní rozsah a způsob provedení stavebních prací a budou konkrétní postupy konzultovány a upřesňovány na základě nálezové situace.

Odůvodnění:

Dotčený úsek městských hradeb mezi JV nárožím a předbraním Kouřimské brány se rozkládá podél jižního úseku okružní ulice Jana Kouly, v centru Městské památkové zóny Český Brod, která je evidována v Ústředním seznamu kulturních památek České Republiky pod rejstříkovým číslem 2035, a prohlášena Vyhláškou Středočeského Krajského národního výboru Praha (dále jen "SKNV Praha") dne 28. 9. 1990 s platností od 28. 9. 1990. Městské opevnění z období pozdní gotiky /2. pol. 15. stol./, je evidované v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstř. č. 30659/2-714. Toto opevnění bylo předsazené starším ze třetí čtvrti 14. století, které se nezachovalo; známe však jeho trasu zčásti se uplatňující jako dělicí čáru parcel. Fortifikace je vybudovaná z permokarbonského pískovce arkózy, těžené v bezprostředním okolí Českého Brodu. Hrubě tesané kvádry jsou kladené na vápennou maltu. Hradby českobrodského městského opevnění vznikaly postupně a po husitských válkách se skládaly z vnitřní (starší) zdi, zvýšeného ochozu (parkánu), vnější zdi a příkopu. Úroveň parkánového ochozu byla v první (starší) fázi podstatně níže a dodatečně byla zvýšena násypem zřejmě z důvodu zesílení hradeb pro nově aplikovanou dělostřelbu. Fortifikace je 150 cm silná. Městské hradby představují významný doklad středověké fortifikační architektury a základní prvek historického urbanismu města.

Městský úřad Český Brod, odbor stavební a územního plánování – památková péče, jako místně a věcně příslušný orgán státní památkové péče, v souladu s § 29 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů a § 149 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vyzval dne 1. 11. 2023 pod č.j. MUCB 61505/2023 žadatele o odstranění nedostatků podané žádosti. O přerušení řízení podle § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu, bylo dne 1. 11. 2023 pod č.j. MUCB 61499/2023 vydáno usnesení. Dne 21.11.2023, pod č. j. MUCB 66095/2023 žadatel žádost doplnil, na základě toho správní orgán dne 22. 11. 2023 pod č.j. MUCB 66410/2023 vydal podle § 65 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů vyrozumění o pokračování v řízení.

Vzhledem ke skutečnosti, že Městský úřad Český Brod, odbor výstavby a územního plánování - památková péče, jsou známy všechny podstatné skutečnosti a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení, bylo upuštěno od ústního jednání spojeného s místním šetřením.

K zamýšleným pracem se písemně vyjádřil dne 20. 12. 2023 zástupce NPÚ (Národní památkový ústav, územně odborné pracoviště středních Čech, IČO 75032333, Sabinova č. p. 373/5, 130 11 Praha 3), svým odborným vyjádřením, které bylo zaevidováno pod č. j. MUCB 72312/2023, uvedl podmínky, za kterých je záměr z hlediska památkové péče v souladu se zájmy ochrany kulturně historických hodnot.

Podmínky byly vyhodnoceny jako důvodné a žádoucí pro ochranu kulturní památky. Provedením prací za uvedených podmínek se nepředpokládá negativní dopad na kulturní hodnotu nemovité kulturní památky městské opevnění, Český Brod, rejstř. č. 30659/2-714 ÚSKP.

Odůvodnění podmínek:

Dotčený úsek městských hradeb je nemovitou kulturní památkou ve smyslu zákona o státní památkové péči 20/1987Sb. Cílem památkové ochrany jednotlivých objektů, areálů i širších územních celků je uchování jejich památkové hodnoty. Ta je daná urbanistickou, architektonickou, historickou, kulturní či jinou osobitostí daného objektu nebo místa, historickými vazbami nemovitostí a prostor a vnitřním i vnějším obrazem sídla. Stavební zajišťování torzální architektury představuje v praxi péče o památky specifický obor. K torzům staveb se dnes čím dál více po ideové stránce přistupuje jako k objektům uměleckým, tedy vyžadujícím přístup podobný restaurátorskému záměru.

Ad 1) Prioritou restaurování a rekonstrukce je prezentace autentické středověké hradby v maximálním rozsahu. Při obnově veškerých uměleckořemeslných a uměleckých prvků je požadováno, aby práce prováděl restaurátor s povolením Ministerstva kultury České republiky. V případě českobrodského městského opevnění se jedná o lokalitu s velmi specifickými podmínkami, které představuje materiál konstrukce, kterým je červený permokarbonský pískovec arkózy, těžený v bezprostředním okolí Českého Brodu. Tento materiál a jeho historické zpracování a použití představuje uměleckořemeslný doklad stavebního díla pohusitské vnější hradební zdi. Při restaurování a rekonstrukce je důležité dodržení kvality prováděných prací, zachování veškerých stop umělecké i řemeslné produkce, stejně jako stavebních detailů minulých období.

Ad 2) Cílem obnovy dotčeného úseku městské fortifikace je pravdivá a důvěryhodná prezentace kulturní památky a jejího historického vývoje. Doplněvaná místa si vyžádají maximální zapojení do celkového řešení památky a původního způsobu zdění. Tyto práce musí být prováděny citlivě a řemeslně velmi kvalitně. Způsob zdění je nutné prověřit na předvedeném vzorku, aby odpovídal stávající konstrukci. S ohledem na hodnotu předmětné části stavby je nutné postupovat způsobem zachovávajícím maximum historické materie. Proto je nutné stanovit konkrétní rozsah dozdivání koruny novodobějším materiálem pouze v nejnútnejším rozsahu.

Ad 3) Vzorek použité malty je nutné prověřit na předvedeném vzorku, aby strukturou i barevností odpovídala stávající, a aby bylo dosaženo jednotného rázu a charakteru obnovené hradby.

Ad 4) Práce na KP musí být prováděny pod odborným dohledem. Pověření pracovníci naší organizace budou přizváni na kontrolní dny na stavbě. I po dobu samotné opravy může docházet ke změnám kompaktnosti zdiva. Z tohoto důvodu je nezbytné průběh prací průběžně konzultovat na kontrolních dnech se zástupcem NPÚ ÚOP StČ, konkrétní postupy tak mohou být konzultovány a upřesňovány na základě nálezové situace.

Pozůstatky hradeb představují velmi důležitou část památkového fondu a historického koloritu, bez níž by město ztratilo svůj vžitý, jedinečný charakter i návštěvnickou přitažlivost. Realizací předloženého záměru restaurování a rekonstrukce koruny předmětného úseku zdiva městských hradeb nedojde k poškození kulturní památky ani k poškození jejího prostředí, neboť navržené úpravy prodlouží životnost KP při respektování historických konstrukcí i vzhledu stavby. Při dodržení výše uvedených podmínek je záměr z hlediska památkové péče možný.

Správní orgán se v této dané problematice plně ztotožnil s odborným vyjádřením NPÚ i s jejich podmínkami, a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto závazného stanoviska.

Práce: zajištění koruny zdiva nem. kulturní památky městské opevnění, Český Brod, která je evidovaná v Ústředním seznamu kulturních památek ČR (dále jen "ÚSKP"), pod rej. č. 30659/2-714, ve věci bylo dne 24. 3. 2023 pod č.j. MUCB 16008/2023 vydáno závazné stanovisko, po dokončení prací (odstranění vegetace a odstranění rozpadlých kamenných bloků) je nutné zpracovat nový restaurátorský záměr na doplnění zdiva do původní výšky hradeb bloky přírodního kamene ve formátu odpovídajícímu originálu, osazení a spárování bude provedeno na maltu s obsahem hydraulického vápna, **dle restaurátorského záměru ze dne listopad 2023, od MgA. Martina Kulhánka, U Borku 652, Kolín, IČO: 71409271,** bude provedeno:

- S využitím originální materiálu provést doplnění zdiva do původní výšky včetně rekonstrukce vnější horní linie, která by měla odpovídat výchozímu stavu z května 2023. Část určená k rekonstrukci je vyznačena v grafické příloze. Nově provedenou kapsu doporučujeme doplnit pouze původním kamenem, pro rekonstrukci výchozí vnější výšky zdiva využít dochovaný původní materiál s doplněním novým kamenem. Dle postupu užitého při předchozích zákrocích u JV bašty a JV kutiny provést korunu zdiva kompletně nově z nového kamene stejného typu jako u těchto úseků. Předpokládaná výška dozdění koruny je cca 50 - 80 cm. Dozdění bude provedeno z větší části v celé mocnosti zdiva, tj. cca 140 cm. Předpokládaná celková výška líce zdi po rekonstrukci bude okolo 300 cm od terénu.

- Navrženým materiálem pro doplnění původního zdiva je pískovec z lokality Nowa Ruda v Kladské oblasti v Polsku. Jednotlivé bloky budou formátovány dle rozměrů bloků užitých u originálu zdiva. V maximální možné míře bude využito k dozdění i původního materiálu, a to včetně úlomkového materiálu a menších kusů, které budou využity k vyplnění spár mezi bloky. Způsob provedení bude odpovídat vzhledu okolního zdiva originálu. Původní bloky budou využity především k rekonstrukci kubatury zdiva, sejmuté při posledním zásahu, a to zvláště v místě napojení na stávající zdivo, aby bylo dosaženo pozvolného napojení nově dozděné hmoty.

- Jednotlivé bloky budou opracovány do vzhledu zdiva, na něž mají navazovat. Veškeré pohledové plochy budou ručně opracovány kamenickými nástroji stejného typu jako u zdiva originálu, nároží kvádrů budou zaobleny. Klazení jednotlivých kusů bude do malty shodné granulometrie, jako u zdiva originálu. Malta bude pojena hydraulickým vápnem NHL 3,5. Bloky budou vyrovnány a zajištěny pomocí kamenných klínek. Složení malty je uvedeno v restaurátorských zprávách z předchozích etap zajištění koruny zdiva JV úseku, složení původní malty je uvedeno v restaurátorském průzkumu torza JV pásma městského opevnění (Bayer, Kulhánek, Kuneš, Štaffen, 2022).

- Korunu zdiva doporučujeme provést kompletně z nového kamenného materiálu, dle vzoru zajištění koruny u JV úseku. U rekonstruované části provést korunu z bloků shodného formátu jako u zdiva originálu, v místě navázání zdiva na nárožní JV baštu provést zakrytí stávající koruny převážně kamennými deskami, v menší míře vyššími bloky, aby nedošlo k výraznějšímu zvýšení horní linie torza zdiva. Korunu zdiva provést s vyspádováním, aby byl zajištěn odvod srážkové vody. Z důvodu možného zadrnování koruny v budoucnu doporučujeme do koruny zdiva v několika místech vezdít nakoso postavené kusy kamene.

- Vzhledem k míře zasolení a zavlhčení zdiva nelze v žádném případě doporučit strukturální konsolidaci kamenné hmoty či hydrofobizaci.

Vše na dotčeném pozemku parc. č. 139/3 v k. ú. Český Brod, který se nachází na území Městské památkové zóny Český Brod, která je evidována v ÚSKP pod rejstříkovým číslem 2035, a prohlášena Vyhláškou Středočeského Krajského národního výboru Praha (dále jen "SKNV Praha") dne 28. 9. 1990 s platností od 28. 9. 1990, nejsou v rozporu se zájmy státní památkové péče, pokud budou splněny podmínky stanovené v tomto závazném stanovisku.

Upozornění:

Aby mohly být dodrženy technologické postupy související s použitím vápenných směsí, je nutné, aby práce probíhaly v klimaticky vhodných podmínkách v době duben–říjen.

Veškeré změny a další doplňky oproti předloženému záměru je nutno předem odsouhlasit s orgány státní památkové péče ve smyslu zákona o státní památkové péči.

Městský úřad Český Brod, odbor výstavby a územního plánování - památková péče, vycházel při svém rozhodování ze všech dostupných podkladů a zjištění a řídil se platnými právními předpisy a nařízeními.

Poučení :

Proti tomuto závaznému stanovisku **nelze** v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu **podat samostatné odvolání**, neboť tento úkon není samostatným rozhodnutím. Pokud toto závazné stanovisko znemožňuje vyhovět výše uvedené žádosti, příslušný stavební úřad v souladu s ustanovením § 149 odst. 6 správního řádu nebude provádět další dokazování a žádost zamítne. **Až proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu je možné podat odvolání**, které umožní, aby bylo v souladu s ustanovením § 149 odst. 7 správního řádu přezkoumáno toto závazné stanovisko.

Ing. Jan Strnad v. r.
vedoucí odboru – odbor výstavby a územního plánování,
oprávněná úřední osoba
Za správnost vyhotovení Adam Turecký

**Obdrží:**

Město Český Brod, náměstí Husovo č.p. 70, 282 01 Český Brod
Národní památkový ústav, územně odborné pracoviště středních Čech v Praze, IDDS: 2cy8h6t