

POZNÁMKA:





Tato dokumentace je zpracována ve stupni DSP v podrobnosti pro realizaci stavby dle vyhlášky 499/2006 Sb. Projektant upozorňuje stavebníka a zhotovitele na případnou nutnost zpracování dodavatelské dokumentace, která zpřesní řešení navržené v tomto projektovém stupni (např. dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technické dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů, montážní dokumentace, dokumentace BOZP, ZOV apod). Dodavatelskou dokumentaci zajišťuje zhotovitel stavby a je zahrnuta v ceně dodávky stavby. Veškeré rozměry je nutné ověřit na stavbě před zahájením provádění prací, případně před zpracováním dílenské dokumentace. V případě nejasností či vyvolaných změn je zhotovitel povinen kontaktovat projektanta. V případě neprovádění autorského dozoru neručíme za skutečné provedení díla IN-SITU!

Nedílnou součástí projektové dokumentace jsou všechny technické zprávy (architektonicko-stavebního řešení, stavebně konstrukčního řešení, požární bezpečnostního řešení, technické zprávy ostatních profesí) upřesňující rozsah a provedení prací nepostižitelných ve výkresové části. Dále jsou součástí projektové dokumentace všechny její přílohy, závazná stanoviska dotčených orgánů, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury.

Při provádění stavby je nutné provést řádnou koordinaci stavební části se stavebními úpravami jednotlivých profesí (prostupy, dražky a pod.). Vedení stavby bude prováděno v souladu se zákonem č. 283/2021 nahrazující zákon č. 183/2006 Sb. Při provádění veškerých stavebních prací je třeba se řídit ustanoveními platných norem ČSN, technologických předpisů a pravidel, řídit se podmínkami bezpečnosti práce obsažené v Zákoníku práce a vyhláškách Státního úřadu inspekce práce.

± 0,000 = Stávající podlaha 1.NP

Název stavby: ZMĚNA V UŽÍVÁNÍ STAVBY A STAVEBNÍ UPRAVY objektu č. p. 202 Český Brod			Tento výkres používá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zák.). Originál tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazené jsou majetkem autora: atelier nla, s.r.o. Výkres nesmí být - výjma zřejmého účelu, pro nějž byl pořízen - používán a žádným jiným způsobem nerespektujícím ustanovení autorského zákona nebo dohodu klienta a hlavního architekta (autora) poskytnut třetí osobě.		
Místo stavby: P.č. st.258; K.ú. Český Brod [622737]; Krále Jiřího 202, 282 01 Český Brod					
Investor: Město Český Brod náměstí Husovo 70 28201 Český Brod	Generální projektant: atelier nla web: www.ateliernolimits.cz email: office@ateliernolimits.cz tel.: +420 734 468 552 datová schránka: xe343fu		Autorizační razítko:		
Zástupce investora pro akci na základě PM: Ing. arch. Tereza Ježková Údolní 552/31, 602 00, Brno - Brno-město mobil: 734 468 552 email: jezkova@ateliernolimits.cz			Zodpovědný projektant: Ing. arch. Martin Štěpánek, Ph.D., ČKA 04938		
HIP: Ing. arch. Martin Štěpánek, Ph.D. +420 777 995 371	Vypracoval: Ing. Tomáš Žajdlík	Architekt: Ing. arch. Tereza Ježková	Datum:	01/2024	
Profese: D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			Revize:		
			Stupeň:	DSP	
			Kontroloval:		
Název přílohy: VÝPIS KOVOVÝCH DVEŘÍ			Měřítka:	Číslo výkresu: D.1.1.23	Paré

OZN.	KS	L/P	UM.	NÁHLED (ZE STRANY OTEVŘENÍ)	Š. [mm]	V. [mm]	SPECIFIKACE
DZ01	1	L	1.S		900	1 550	KOVOVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ JEDNOKŘÍDLÉ ZÁRUBEŇ: SVAŘOVANÁ Z OCELOVÝCH PROFILŮ - LAKOVANÉ S ANTIKOROZNÍ ÚPRAVOU S PROTIŠTÍTKEM PRO ZÁMEK, OTVOREM PRO STŘELKU A ZÁPADKU OSAZENÍ: DO ZDĚNÉ STĚNY (TL. VIZ PŮDORYS) KŘÍDLLO: PLECHOVÉ S OCELOVÝMI VÝZTUHAMÍ - TL. PLECHU A ROZMĚRY PROFILŮ DLE KONKRÉTNÍHO VÝROBCE POVRCH / BARVA: LAKOVANÉ, ŠEDÉ (PŘÍP. DLE POŽADAVKŮ INVESTORA) PRÁH: BEZ PRAHU, ZÁRUBEŇ BUDE V ÚROVNI PRAHU PROPOJENA SVAŘOVANÝMI OCEL. PROFILY, PŘÍP. DLE POŽADAVKŮ PBR POŽÁRNÍ ODOL.: MINIMÁLNĚ EW30 DP3 - C2 (SE SYSTÉMOVÝM SAMOZAVÍRAČEM) VIZ PBŘ D.1.3 KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, ŠTÍTKY - OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ (MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY DLE ČSN EN 1906); POVRCH: DLE KONKRÉTNÍHO VÝROBCE POUŽITÍ: SUTERÉN SE ZVÝŠENOU VLHKOSTÍ ZÁMEK CYLINDRICKÝ PŘÍSLUŠENSTVÍ: SAMOZAVÍRAČ, SADA MIN. 3 KLÍČŮ
DZ02	1	L	1.S		1 000	1 550	KOVOVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ JEDNOKŘÍDLÉ ZÁRUBEŇ: SVAŘOVANÁ Z OCELOVÝCH PROFILŮ - LAKOVANÉ S ANTIKOROZNÍ ÚPRAVOU S PROTIŠTÍTKEM PRO ZÁMEK, OTVOREM PRO STŘELKU A ZÁPADKU OSAZENÍ: DO ZDĚNÉ STĚNY (TL. VIZ PŮDORYS) KŘÍDLLO: PLECHOVÉ S OCELOVÝMI VÝZTUHAMÍ - TL. PLECHU A ROZMĚRY PROFILŮ DLE KONKRÉTNÍHO VÝROBCE POVRCH / BARVA: LAKOVANÉ, ŠEDÉ (PŘÍP. DLE POŽADAVKŮ INVESTORA) PRÁH: BEZ PRAHU, ZÁRUBEŇ BUDE V ÚROVNI PRAHU PROPOJENA SVAŘOVANÝMI OCEL. PROFILY, PŘÍP. DLE POŽADAVKŮ PBR POŽÁRNÍ ODOL.: MINIMÁLNĚ EW30 DP3 - C2 (SE SYSTÉMOVÝM SAMOZAVÍRAČEM) VIZ PBŘ D.1.3 KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, ŠTÍTKY - OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ (MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY DLE ČSN EN 1906); POVRCH: DLE KONKRÉTNÍHO VÝROBCE POUŽITÍ: SUTERÉN SE ZVÝŠENOU VLHKOSTÍ ZÁMEK CYLINDRICKÝ PŘÍSLUŠENSTVÍ: SAMOZAVÍRAČ, SADA MIN. 3 KLÍČŮ
DZ03	1	P	1.S		800	1 970	KOVOVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ JEDNOKŘÍDLÉ ZÁRUBEŇ: SVAŘOVANÁ Z OCELOVÝCH PROFILŮ - LAKOVANÉ S ANTIKOROZNÍ ÚPRAVOU S PROTIŠTÍTKEM PRO ZÁMEK, OTVOREM PRO STŘELKU A ZÁPADKU OSAZENÍ: DO ZDĚNÉ STĚNY (TL. VIZ PŮDORYS) KŘÍDLLO: PLECHOVÉ S OCELOVÝMI VÝZTUHAMÍ - TL. PLECHU A ROZMĚRY PROFILŮ DLE KONKRÉTNÍHO VÝROBCE POVRCH / BARVA: LAKOVANÉ, ŠEDÉ (PŘÍP. DLE POŽADAVKŮ INVESTORA) PRÁH: BEZ PRAHU, ZÁRUBEŇ BUDE V ÚROVNI PRAHU PROPOJENA SVAŘOVANÝMI OCEL. PROFILY POŽÁRNÍ ODOL.: BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, ŠTÍTKY - OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ (MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY DLE ČSN EN 1906); POVRCH: DLE KONKRÉTNÍHO VÝROBCE POUŽITÍ: SUTERÉN SE ZVÝŠENOU VLHKOSTÍ ZÁMEK CYLINDRICKÝ PŘÍSLUŠENSTVÍ: SADA MIN. 3 KLÍČŮ
DZ04	1	P	1.S		800	1 470	KOVOVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ JEDNOKŘÍDLÉ ZÁRUBEŇ: SVAŘOVANÁ Z OCELOVÝCH PROFILŮ - LAKOVANÉ S ANTIKOROZNÍ ÚPRAVOU S PROTIŠTÍTKEM PRO ZÁMEK, OTVOREM PRO STŘELKU A ZÁPADKU OSAZENÍ: DO ZDĚNÉ STĚNY (TL. VIZ PŮDORYS) KŘÍDLLO: PLECHOVÉ S OCELOVÝMI VÝZTUHAMÍ - TL. PLECHU A ROZMĚRY PROFILŮ DLE KONKRÉTNÍHO VÝROBCE POVRCH / BARVA: LAKOVANÉ, ŠEDÉ (PŘÍP. DLE POŽADAVKŮ INVESTORA) PRÁH: BEZ PRAHU, ZÁRUBEŇ BUDE V ÚROVNI PRAHU PROPOJENA SVAŘOVANÝMI OCEL. PROFILY POŽÁRNÍ ODOL.: BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, ŠTÍTKY - OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ (MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY DLE ČSN EN 1906); POVRCH: DLE KONKRÉTNÍHO VÝROBCE POUŽITÍ: SUTERÉN SE ZVÝŠENOU VLHKOSTÍ ZÁMEK CYLINDRICKÝ PŘÍSLUŠENSTVÍ: SADA MIN. 3 KLÍČŮ



POZNÁMKY:

TENTO PODKLAD SLOUŽÍ POUZE PRO ÚČELY CENOVÉ NABÍDKY. NESLOUŽÍ JAKO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝROBU KOVOVÝCH DVEŘÍ. TU VYPRACUJE DODAVATEL INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ PO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ STAVEBNÍCH OTVORŮ.

TENTO VÝPIS JE NADŘÁZENÝ VÝKRESŮM POHLEDŮ A FASÁDY.

PŘED OBJEDNÁNÍM VÝROBY KOVOVÝCH DVEŘÍ BUDE DODAVATELEM PŘEDLOŽENO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ, DÁLE ZPŮSOB TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ.

BEZ PÍSEMNÉHO ODSOUHLASENÍ ZE STRANY ARCHITEKTA, HLAVNÍHO PROJEKTANTA A INVESTORA NESMÍ BÝT S VÝROBU ZAPOČATO !!!

OZN.	KS	L/P	UM.	NÁHLED (ZE STRANY OTEVŘENÍ)	Š. [mm]	V. [mm]	SPECIFIKACE
DZ05	1	L	1.S		800	1 470	KOVOVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ JEDNOKŘÍDLÉ ZÁRUBEŇ: SVAŘOVANÁ Z OCELOVÝCH PROFILŮ - LAKOVANÉ S ANTIKOROZNÍ ÚPRAVOU S PROTIŠTÍTKEM PRO ZÁMEK, OTVOREM PRO STŘELKU A ZÁPADKU OSAZENÍ: DO ZDĚNÉ STĚNY (TL. VIZ PŮDORYS) KŘÍDLO: PLECHOVÉ S OCELOVÝMI VÝZTUHAMÍ - TL. PLECHU A ROZMĚRY PROFILŮ DLE KONKRÉTNÍHO VÝROBCE POVRCH / BARVA: LAKOVANÉ, ŠEDÉ (PŘÍP. DLE POŽADAVKŮ INVESTORA) PRÁH: BEZ PRAHU, ZÁRUBEŇ BUDE V ÚROVNI PRAHU PROPOJENA SVAŘOVANÝMI OCEL. PROFILY POŽÁRNÍ ODOL.: BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, ŠTÍTKY - OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ (MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY DLE ČSN EN 1906); POVRCH: DLE KONKRÉTNÍHO VÝROBCE POUŽITÍ: SUTERÉN SE ZVÝŠENOU VLHKOSTÍ ZÁMEK CYLINDRICKÝ PŘÍSLUŠENSTVÍ: SADA MIN. 3 KLÍČŮ
DZ06	1	L	1.NP		800	1 970	VSTUPNÍ KOVOVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ JEDNOKŘÍDLÉ ZÁRUBEŇ: SVAŘOVANÁ Z OCELOVÝCH PROFILŮ - LAKOVANÉ S ANTIKOROZNÍ ÚPRAVOU S PROTIŠTÍTKEM PRO ZÁMEK, OTVOREM PRO STŘELKU A ZÁPADKU OSAZENÍ: DO ZDĚNÉ STĚNY (TL. VIZ PŮDORYS) KŘÍDLO: PLECHOVÉ S OCELOVÝMI VÝZTUHAMÍ - TL. PLECHU A ROZMĚRY PROFILŮ DLE KONKRÉTNÍHO VÝROBCE POVRCH / BARVA: LAKOVANÉ, BÍLÉ (PŘÍP. DLE POŽADAVKŮ INVESTORA) PRÁH: BEZ PRAHU, ZÁRUBEŇ BUDE V ÚROVNI PRAHU PROPOJENA SVAŘOVANÝMI OCEL. PROFILY POŽÁRNÍ ODOL.: BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, ŠTÍTKY - OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ (MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY DLE ČSN EN 1906); POVRCH: DLE KONKRÉTNÍHO VÝROBCE POUŽITÍ: SUTERÉN SE ZVÝŠENOU VLHKOSTÍ ZÁMEK CYLINDRICKÝ PŘÍSLUŠENSTVÍ: SADA MIN. 3 KLÍČŮ

POZNÁMKY:

TENTO PODKLAD SLOUŽÍ POUZE PRO ÚČELY CENOVÉ NABÍDKY. NESLOUŽÍ JAKO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝROBU KOVOVÝCH DVEŘÍ. TU VYPRACUJE DODAVATEL INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ PO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ STAVEBNÍCH OTVORŮ.
TENTO VÝPIS JE NADŘAŽENÝ VÝKRESŮM POHLEDŮ A FASÁDY.
PŘED OBJEDNÁNÍM VÝROBY KOVOVÝCH DVEŘÍ BUDE DODAVATELEM PŘEDLOŽENO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ, DÁLE ZPŮSOB TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ.
BEZ PÍSEMNÉHO ODSOUHLASENÍ ZE STRANY ARCHITEKTA, HLAVNÍHO PROJEKTANTA A INVESTORA NESMÍ BÝT S VÝROBOU ZAPOČATO !!!