

SOUPIS GASTROZAŘÍZENÍ

NEMOCNICE ČESKÝ BROD - PRODUKČNÍ PROVOZ A VÝDEJNA POKRMŮ

Číselné pozicování soupisu a výkresu:

Pořadová čísla v legendě souhlasí s pozičními čísly na výkresech

Názvy výrobků:

Případné uvedené názvy výrobků s typovým označením nebo názvem výrobce jsou pouze informativního charakteru a slouží k popsání stanovené kvality a jakosti výrobku

Realizační upřesnění rozměrů na stavbě:

Veškeré rozměry technologického zařízení v této tabulce budou upraveny dle skutečnosti na stavbě a dle vybraných typů zařizovacích předmětů a kuchyňské technologie a případně přizpůsobeny stávající technologii

Instalační vývody:

Veškeré instalační vývody včetně dimenzí a příkonu před jejich realizací upřesní vybraný dodavatel kuchyňské technologie

Doplňková ochrana a uzemnění zařízení:

Veškeré kovové zařízení musí být ochranně pospojováno

Požadavky na standardy technologického vybavení gastronomického provozu:

Veškeré stoly, pokud není specifikováno jinak – NEREZ, zemní šrouby na zadních nohách ve výšce cca 70 mm, skříňky je možné uzemnit na horní stěně skříňky.

Materiály a zpracování nerezového nábytku:

Následující specifikace se vztahují na všechny položky zmíněné dále, které jsou zkonstruované na míru. Všechny použité materiály musí být nové a musí mít nejvyšší kvalitu, schválenou pro dané odvětví, jakož i musejí odpovídat specifikovaným jakostním normám.

Typ nerezové normativní oceli:

- austenitická nerezová ocel schválená do potravinářství, typ CrNi 18/10, chemické složení C max. 0,07 %, Cr 17 – 19 %, Ni 8,5 – 10,5 %, jakost dle ČSN 17240, 17241, DIN W. Nr. 1.4301, ASTM 304 s atesty pro použití ke styku s potravinami, povrchové brusné provedení "240" nebo v úpravě "Scotchbrite"

Nerezová ocel musí odpovídat předem stanovené tloušťce dle norem, a to následovně (minimální tloušťka):

- Dřezy, hluboké 1,0 mm
- Odkapávací pulty 1-1,5 mm
- Pracovní stoly 1-1,5 mm
- Police v podstavbách 1,0 mm
- Korpusy skříněk 1,0- 1,5 mm
- Nerezové trubkové (40x40 mm) 1,0 mm
- Vodicí lišty 1,5 mm
- Základny skříněk 1,0 mm
- Deskové regály 1-1,3 mm
- Dvířka 1,0 mm

Desky pracovní stolové

Pracovní desky i dřezové musí být vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli 18Cr/10Ni jakosti dle ČSN 17240,17241,DIN W.Nr.1.4301, ASTM 304 s atesty pro použití ke styku s potravinami.

Síla použitého materiálu desky min. 1-1,5 mm s nerez výztuhami. Deska plně zavařena a vybroušena a bez nebo s límcem-límcí i po straně a ze zadní strany jsou límce plně uzavřeny. Desky budou opatřeny povrchovou úpravou broušenou se zrnem o hodnotě 240 nebo leském kartáčovém povrchu Scotchbrite.. Svaření a následně vybroušení svislých rohů desky o tloušťkách 40 nebo 50 mm a dle přání i jiného rozměru, je provedeno s napojením na uvedenou hodnotu brusu. Deska tak musí tvořit s podnožím kompaktní celek vyhovující nej přísnějším hygienickým předpisům.

Desky pracovní nerezové dřezové

Pracovní desky musí být opatřeny vevařeným lisovaným dřezem nebo dřezem o příslušných velikostech a hloubce. Vevaření musí být provedeno s vybroušeným bezspárovým napojením bez vizuální možnosti zjištění místa tohoto napojení.

Zásuvky nerezového nábytku
Uchyceny jsou na nerezových teleskopických trojdiálních držácích nebo vysouvatelných nerezových dvoudílných držácích v provedení pro možnost plného vysunutí zásuvek a pro možnost event. vložení GN 1/1.
Uzamykatelná nebo neuzamykatelná čela zásuvek musí být uzavřená a musí být opatřeny madly bez použití plastických hmot. Zásuvky budou provedeny buď v bloku a jako zásuvkový blok budou použity u stolů nebo budou používány jednotlivě a včetně nerezového krytu jsou umístěny pod deskou stolu samostatně nebo vedle sebe.

Nerezové stoly
Budou tvořeny pracovní nerezovou deskou a podnožím různého osazení – např. pouze vlastním podnožím nebo podnožím s odkládací nerezovou policí nebo i s bočním a zadním oplechováním nebo uzavřeným podnožím, opatřeným dvířky posuvnými nebo uchycenými na pantech nebo se zásuvkovým blokem a prostory pro GN. U Provedení skříňkového tzn ze třech stran zaplechován s policí, bez police, s čelními dvířky apod. bude dodáno skříňkové provedení v běžném hygienickém standardu. Pro podnoží bude rovněž použity nerezové materiály z austenitické nerezavějící oceli 18Cr/10Ni jakosti dle ČSN 17240,17241,DIN W.Nr.1.4301, ASTM 304 s atesty pro použití ke styku s potravinami. Pro nohy bude použit jäcklový materiál 40/40 mm o tloušťce stěny 1,5 mm. Pro oplechování bude použit nerezový plech o tloušťce min. 1 mm a pro police nerezové výztuhy s tím, že police bude přivařena k nosné konstrukci stolu nebo bokům stolu.
Podnoží musí být opatřeno nosnými stavitelnými nožičkami z plastu o možnosti regulace výšky stolu v rozmezí až 30mm.
Ve standardu nesmí být žádné spoje provedeny nýtováním. Jsou provedeny pouze svářeními pod ochranou atmosférou argonu. A řádně očištěny od svařování.

Legenda: K - volný kabel v chrániče dle ČSN, Z - zásuvka, SV - studená voda, TV - teplá voda, SVM - studená voda změkčená, R - roháček, P - pračkový ventil, V - kulový ventil, BN a BS - baterie nástěnná a stolní (nebude-li uvedeno jinak, dodávka stavby), mezi přívod plynu a plynový přístroj musí být vždy nainstalován uzávěr (dodávka stavby), mezi přívod elektřiny a elektrický stroj musí být vždy nainstalována zásuvka nebo nebo předřazený příslušný fázový vypínač (dodávka stavby), SJ - elektrické stroje samostatně jištěné, nemobilní stroje a zařízení musí být uzemněny ochranným pospojením, ZTI odpady instalované před termickými přístroji (varné, smažicí, pečicí, fritovací stroje) odolné 100 °C, NČP(mm)=míra nad čistou podlahou, rozměry(mm): šířka x hloubka x výška

TABULKA POTŘEB MÉDIÍ TECHNOLOGIE KUCHYNĚ

A	Soupis gastrotechnologického zařízení	počet	elektřina		plyn		voda		kanaliz.	poznámka	typ	cena ks bez DPH, Kč	celkem bez DPH, Kč
		ks	kW/ks	napětí V	celkem kW	ks / kW	celkem kW	SV	TV	DN			
	1. NP												
	DENNÍ MÍSTNOST PRO PERSONÁL												
1	chladicí skříň, - bílé provedení - rozměry: 600x600x1250 mm	1	0,15	230-Z	0,15						- dodávka gastr	0,00	0,00
2	mikrovlnná trouba, objem 30 litrů, s otočným talířem, - nerezové provedení, - výkon 900 W, - rozměry: 540x415x300 mm	1	1,4	230 - Z	1,4						- dodávka gastr	0,00	0,00
3	kuchyňská linka spodní pult, - provedení lamino LTD, - postformingová pracovní deska, - 2 x skříňka s dvířky, šíře 500 mm, - 1 x dřezová skříňka s dvířky, šíře 500 mm, - 2 x nerezový dřez, - 1 x stolní dřezová baterie, - 3 x horní nástěnná skříňka o délce 500 mm, výška 700, - rozměry: cca 1500x600x900+700 horní skříňka	1						½ – R	½ – R	DN50	- dodávka stavby (interiéru) - nad pracovní deskou rezervní el. zásuvky		
4	jjídelní stůl, - kovové podnoží, - rozměry: cca 1400x600x720 mm	1									- dodávka stavby (interiéru) - nad pracovní deskou rezervní el. zásuvky		
5	konferenční židle, - s chromovým nebo hliníkovým podnožím, - rozměry cca: 450x490x835 mm	6									- dodávka stavby (interiéru) - nad pracovní deskou rezervní el. zásuvky		
	ŠATNA MUŽI												

6	šatní skříňka dvojsekcová (2x dveře), kovové provedení, se šatní lavicí, - vodné také do mírně vlhkého prostředí, - kovové odolné panty s možností otevření na 100 °C, - všechny přístupné hrany plechu jsou opatřené bezpečnostními ohyby, odolnost proti vylovení pomocí nástrojů odpovídá bezpečnostní třídě B, - uzamykatelné skříňe, otočný nebo cylindrický zámek, - barva skříňky např. šedá v RAL 7035, - šatní skříňka včetně funkčního odvětrání, - rozměry: cca 500x500+300x2050 mm	2								- dodávka stavby (interiéru) - nad pracovní deskou rezervní el. zásuvky			
7	sprchový kout rohový, - s keramickou vaničkou, - vč. nástěnné sprchové baterie, - rozměry: 900x900x2000 mm	1								- dodávka stavby - požadavky na stavební připravenost určí ZTI			
8	keramické umyvadlo, vč. pákové směšovací baterie, - směšovací na TV a SV - vč. dávkovače jednorázových papírových ručníků, - vč. dávkovače tekutého mýdla - rohové provedení	1					$\frac{1}{2} - R$	$\frac{1}{2} - R$	DN40	- dodávka stavby - požadavky na stavební připravenost určí ZTI			
	PŘEDSÍN WC PERSONÁLU												
9	keramické umyvadlo, vč. pákové směšovací baterie, - směšovací na TV a SV - vč. dávkovače jednorázových papírových ručníků, - vč. dávkovače tekutého mýdla - umyvadlo široké min. 600 mm	1					$\frac{1}{2} - R$	$\frac{1}{2} - R$	DN40	- dodávka stavby - požadavky na stavební připravenost určí ZTI			
	WC PERSONÁLU												
10	kombinové WC, - technická sanitární keramika, - s duálním splachovací nádrží, - rozměry cca: 710x455x855 mm	1					$\frac{1}{2} - R$	$\frac{1}{2} - R$	DN110	- dodávka stavby - požadavky na stavební připravenost určí ZTI			
	KANCELÁŘ VEDOUCÍHO												
11	administrativní stůl, - provedení LTD lamino, výběr dezénu a dekoru dle investora, - rozměry cca: 15 00 x600x720 mm	1								- dodávka stavby (interiéru)			
12	kancelářské křeslo/židle, černá elegantní barva, - asynchronní mechanismus, - otočná, s nosností 120 kg, - pohodlná opěrka a područka, - čalouněný ergonomicky tvarovaný sedák s područkami	1								- dodávka stavby (interiéru)			
13	šatní věšáková stěna, - dodávka interiéru, - délka cca 400 mm	1								- dodávka stavby (interiéru)			
13.1.	skladový regál, 5 policový, - kovové zátěžové provedení, - ocelové police přestavitelné, - nosnost jedné police min. 150 kg, - rozměry: cca 1000x500x2000 mm	3								- dodávka gastru	typ SK 05	0,00	0,00
	ÚKLID												
14	keramická výlevka, - vč. nástěnné směšovací baterie na TV a SV	1							DN110	- dodávka stavby - požadavky na stavební připravenost určí ZTI			
15	nástěnná baterie se hadicí, - směšovací na TV a SV	1					$\frac{1}{2} - BN$	$\frac{1}{2} - BN$		- dodávka stavby - požadavky na stavební připravenost určí ZTI			
16	police na úklidové prostředky, - nerezové provedení gastronomická chromniklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - včetně konzolí, - rozměry cca: 900x300x300 mm	1								- dodávka gastru	typ P 01	0,00	0,00
	ŠATNA ŽENY												

17	<p>šatní skříňka dvojsékcová (2x dveře), lamino provedení, - vodné také do mírně vlhkého prostředí, - kovové odolné panty s možností otevření, - uzamykatelné skříňné, otočný nebo cylindrický zámek, - barva skříňky např. šedá v RAL 7035, - šatní skříňka včetně funkčního odvětrání, - rozměry: cca 430x500x1800 mm</p>	8									- dodávka stavby (interiéru) - nad pracovní deskou rezervní el. zásuvky			
18	<p>sprchový kout rohový, - s keramickou nebo vyzděnou vaničkou, - vč. nástěnné sprchové baterie, - rozměry: cca 1200x1100x2000 mm</p>	1									- dodávka stavby - požadavky na stavební přípravenost určí ZTI			
19	<p>keramické umyvadlo, vč. pákové směšovací baterie, - směšovací na TV a SV - vč. dávkovače jednorázových papírových ručníků, - vč. dávkovače tekutého mýdla - rohové provedení</p>	1					$\frac{1}{2} - R$	$\frac{1}{2} - R$	DN40		- dodávka stavby - požadavky na stavební přípravenost určí ZTI			
	CHODBA/SUCHÝ SKLAD/CHLADÍCÍ BOX													
20	<p>skladový regál, 5 policový, uzavřený, - kovové zátěžové provedení, - ocelové police přestavitelné, - nosnost jedné police min. 150 kg, - rozměry: cca 1000x500x2000 mm</p>	2									- dodávka gastr	typ SK 05	0,00	0,00
21	<p>skladový regál, 5 policový, uzavřený, - kovové zátěžové provedení, - ocelové police přestavitelné, - nosnost jedné police min. 150 kg, - rozměry: cca 900x400x2000 mm</p>	2									- dodávka gastr	typ SK 05	0,00	0,00
22	<p>skladový regál, 5 policový, uzavřený, - kovové zátěžové provedení, - ocelové police přestavitelné, - nosnost jedné police min. 150 kg, - rozměry: cca 1000x600x2000 mm</p>	4									- dodávka gastr	typ SK 05	0,00	0,00
23	<p>chladicí box, polyuretanová izolace, - chladírenská izolace o tl. 80 mm, - stavebně zaizolovaná podlaha - bezbarierový nájezd, - výparníková plocha pro zeleninu, - chladírenské dveře min. o světlosti 700 mm, - dveře s vyhříváním a vnitřním bezpečnostním otevřením, - rozměry cca: 1350x3150x2200 mm</p>	1								DN 30	- dodávka gastr		0,00	0,00
23.1.	<p>chladírenský regál, - duralové provedení, - 4 x perforované police, - přestavitelné úložné plochy s možností jednotlivé sanitace, - nosnost min. 150 kg/ polici, - výškové stavitelné nohy - rozměry cca 1200x600x1700 mm</p>	1									- dodávka gastr		0,00	0,00
23.2.	<p>chladírenský regál, - duralové provedení, - 4 x perforované police, - přestavitelné úložné plochy s možností jednotlivé sanitace, - nosnost min. 150 kg/ polici, - výškové stavitelné nohy - rozměry cca 1200x400x1700 mm</p>	2									- dodávka gastr		0,00	0,00
24	<p>chladicí oddělená splitová jednotka, - potrubím napojená na výparník, - umístěna na střeše boxu</p>	1	2,5	230 - V	2,5						- stavající zařízení, součástí je demontáž v jiné části objektu, přemístění a zpětná montáž na chladicí box		0,00	0,00
24.1.	chladírenské přepojení a dotrasování stávající splitové chladicí jednotky	1									- dodávka gastr		0,00	0,00
	SUCHÝ SKLAD													
25	<p>plošinový vozík jednopodlažní, - nerezové provedení gastronomická chromniklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - nosnost 200 kg, 2 x otočná kolečka, - rozměry: 900x550x570 mm</p>	1									- dodávka gastr	typ MP1	0,00	0,00

	HRUBÁ PŘÍPRAVNÁ ZELENINY													
26	pracovní se dřezem a umyvadlem a policí, vč. otvoru na baterii, - nerezové provedení gastronomická chromniklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - tuhá svařovaná nerezová kosntrukce stolu, z jacklu 40x40x1,2 mm, - pracovní deska v přechodu na stěny opatřena zvýšeným límcem o výšce 40 mm, - vevařený dřezový výlisek 400x400x250 mm, - vevařený výlisek 300x400x250 mm, - výškové stavitelné nohy, - rozměry: 1500x700x900 mm	1						1/2-R	1/2-R	DN50	- dodávka gastra	typ D 07	0,00	0,00
26.1.	směšovací páková baterie, - pákové ovládání, - délka raménka 230 mm, - směšvací na TV a SV	1									- dodávka gastra	typ BLP	0,00	0,00
27	pracovní stůl, s policí, police částečná, vlevo volný prostor, 2 x zásuvka s plnovýsuvem pod prac. deskou, - nerezové provedení - gastronomická chromniklová ocel ve třídě AISI 304, - tuhá celonerezová svařovaná konstrukce, - spodní volný prostor a částečná plná police, - výškové stavitelné nohy, - rozměry: cca 1400x700x900 mm	1									- dodávka gastra	typ S 02/01/ZZ	0,00	0,00
28	podstolová chladicí skříň, - nerezové provedení, ventilační chlazení, - čistý objem 130 lit., uzamykatelná, - počet polic 2, vyměnitelné těsnění dveří, - automatické odpařování kondenzátu, - rozměry: 603x595x855mm	1	0,15	230-Z	0,15						- dodávka gastra	typ HR 200 S	0,00	0,00
29	podlahová gule s velkými oky pro vyšší průchodnost, - snadno vyjímatelný a čistitelný rošt	1								DN100	- dodávka stavby - požadavky na stavební připravenost určí ZTI			
	KUCHYNĚ A ČISTÉ PŘÍPRAVNÝ													
30	chladicí stůl třísekový, chladicí agregát vlevo, tl. izolace 70 mm, tropicalové provedení chladícího agregátu s garancí účinnosti chlazení do 43 °C okolní teploty, vč. vevařeného dřezového výlisku, - zesílená chladírenská izolace, min. tl. 70 mm, - nerezové provedení gastronomická chromniklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - 3 x dveřní sekce, - možnost teplotní regulace od 0 do +8 °C, - vevařený dřezový výlisek na agregátem, - výškové stavitelné nohy, - rozměry: 1800x700x850 mm	1	0,3	230 - Z	0,3			3/8"-R	3/8"-R	DN 50	- dodávka gastra	typ SCH 3D + dřez	0,00	0,00
30.1.	směšovací páková baterie, - pákové ovládání, - délka raménka 230 mm, - směšvací na TV a SV	1									- dodávka gastra	typ BLP	0,00	0,00
31	pracovní stůl, 3 x zásuvka s plnovýsuvem, spodní police, - nerezové provedení - gastronomická chromniklová ocel ve třídě AISI 304, - tuhá celonerezová svařovaná konstrukce, - spodní plná police, - výškové stavitelné nohy, - rozměry: cca 1300x700x900 mm	1									- dodávka gastra - nad pracovní deskou el. zásuvky 230 V	typ S 02/3Z	0,00	0,00
32	nástěnná skříňka s policí, - nerezové provedení gastronomická chromniklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - tuhá svařovaná kosntrukce, - středová police vyjímatelná, - rozměry: cca 1800x350x900 mm	1									- dodávka gastra	typ SK 03	0,00	0,00

33	nástěnná police, - nerezové provedení gastronomická chromniklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - rozměry: cca 900x300x300 mm	1								- dodávka gastra	typ P 01	0,00	0,00
34	elektronická digitální váha technologická do stravovacích provozů, - provoz na baterie - 500 hodin nebo přes adaptér ze sítě 230V, rozměr vázní plochy cca230x190 mm, - úředně ověřená pro obchodní vážení, - váživost do 6 kg/po 3g,	1	0,003	230-Z	0,003					- dodávka gastra	typ CAS	0,00	0,00
35	univerzální kuchyňský robot, s díž 60 litrů, s motorovým zdvihem díže, - 3 pracovní rychlosti, - motorový zdvih díže, - nerezový bezpečnostní zábryt, - vč. základní výbavy: metla, hák, míchač, vozík pro kotlík, - hmotnost 430 kg, - rozměry: 570x1070x1140 mm	1	2,8	400 - K	2,8					- stávající zařízení, rozsah repase a nákladů na opravu bude určen až po servisní prohlídce stroje - předpoklad střední rozsah v ceně do cca 60 tis. - součást dodávky gastra - pozn. pro stavbu: před univerzálním strojem nutné zachovat nájezdovou rovnou podlahu bez spádu - pozn. pro stavbu: z důvodu velké statické zátěže připravit podlahu pod stroj s pevným podkladem (bez měkké izolace)	RE 22	0,00	0,00
35.1.	mlýnek na maso profi, - přípojná řezačka masa, - 4 průtláčné desky, - rozměry: 250x385x365 mm	1								- stávající zařízení, demontáž ze stávajících prostor , přemístění do nových prostor do 50 m a zpětná montáž - součást dodávky gastra		0,00	0,00
35.2.	přípojný krouhač zeleniny profi, - vč. základní sady řezných disků a strouhacích kotoučů, - rozměry: 270x336x400 mm	1								- stávající zařízení, demontáž ze stávajících prostor , přemístění do nových prostor do 50 m a zpětná montáž - součást dodávky gastra		0,00	0,00
36	pracovní stůl, 2 x spodní police, mobilní stoly, - nerezové provedení - gastronomická chromniklová ocel ve třídě AISI 304, - tuhá celonerezová svařovaná konstrukce, - spodní plná police, - rozměry: cca 2000x800x900 mm	2								- dodávka gastra	typ S 02	0,00	0,00
37	pracovní se dřezem a policí, vč. otvoru na baterii, spodní prostor s částečnou policí a volným prostorem pro podpultový chladicí skříň, - nerezové provedení gastronomická chromniklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - tuhá svařovaná nerezová konstrukce stolu, z jacklu 40x40x1,2 mm, - pracovní deska v přechodu na stěny opatřena zvýšeným límcem o výšce 40 mm, - vevařený dřezový výlisek 400x400x250 mm, - výškové stavitelné nohy, - rozměry: cca 1300x700x900 mm	1					1/2-R	1/2-R	DN50	- dodávka gastra	typ D 01	0,00	0,00
37.1.	směšovací páková baterie, - pákové ovládání, - délka raménka 230 mm, - směšovací na TV a SV	1								- dodávka gastra	typ BLP	0,00	0,00
38	podstolová chladicí skříň, - nerezové provedení, ventilační chlazení, - čistý objem 130 lit., uzamykatelná, - počet polic 2, vyměnitelné těsnění dveří, - automatické odpařování kondenzátu, - rozměry: 603x595x855mm	1	0,15	230-Z	0,15					- dodávka gastra	typ HR 200 S	0,00	0,00

38.1.	chladicí stůl třísekový, chladicí agregát vlevo, tl. izolace 70 mm, vč. vevařeného dřezu, tropicalové provedení chladicího agregátu s garancí účinnosti chlazení do 43 °C okolní teploty, vč. vevařeného dřezového výlisku, - zesílená chladírenská izolace, min. tl. 70 mm, - nerezové provedení gastronomická chromniklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - 3 x dveřní sekce, - možnost teplotní regulace od 0 do +8 °C, - výškové stavitelné nohy, - rozměry: 1800x700x850 mm	1	0,3	230 - Z	0,3			1/2-R	1/2-R	DN50	- dodávka gastra	typ SCH 3D	0,00	0,00
39	skladový regál, 4 policový, - nerezové provedení gastronomická chromniklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - tuhá svařovaná konstrukce, - 4 x police prokládací, - výškové stavitelné nohy, - rozměry: 1200x600x1800 mm	1									- dodávka gastra	typ R 01	0,00	0,00
39.1.	regálový pracovní vozík pro sběr a převoz gastronádob, - nerezové provedení, se zámkem proti výsuvu, - zásuvná kapacita vozíku 14 x GN 2/1, - možnost zásuvu také GN 1/1, - 4 x otočná kolečka, 2 x kolečka s brzdou, - rozměry: 670x590x1740 mm	1									- dodávka gastra	typ RVJ	0,00	0,00
40	chladicí skříň průmyslová, objem 700 litrů, mobilní, - celonerezové provedení - nerezový vnitřní prostor - 4x zásuvy s rošty, výškově přestavitelné - pro uložení GN 2/1 - provozní teplota - 2 °C / + 8 °C - max. teplota okolí 43 °C - chladicí agregát nahoře - zámek dveří - stropní osvětlení - dveře pravé nebo levé - izolace o síle 70 mm - elektronická řídicí jednotka - hmotnost 150 kg, - rozměry: 710x800x2000 mm	3	0,425	230 - Z	2,125						- dodávka gastra	typ LS 70/pojízdná	0,00	0,00
41	mrazicí skříň průmyslová, objem 700 litrů, mobilní, - celonerezové provedení - nerezový vnitřní prostor - 4x zásuvy s rošty, výškově přestavitelné - pro uložení GN 2/1 - provozní teplota - 18 °C / -24 °C - max. teplota okolí 43 °C - chladicí agregát nahoře - zámek dveří - stropní osvětlení - dveře pravé nebo levé - izolace o síle 70 mm - elektronická řídicí jednotka - hmotnost 150 kg, - rozměry: 710x800x2000 mm	2	0,6	230 - Z	1,2						- dodávka gastra	typ MS 70/pojízdná	0,00	0,00
42	keramické umyvadlo, vč. pákové směšovací baterie, - směšovací na TV a SV - vč. dávkovače jednorázových papírových ručníků, - vč. dávkovače tekutého mýdla - umyvadlo široké min. 600 mm	1						½ - R	½ - R	DN40	- dodávka stavby - požadavky na stavební připravenost určí ZTI			

43	elektrická smažicí pánve, objem 80 litrů, motorové vyklápění pánve, celonerezová vana pánve, minimální tloušťka dna nerezové vany 12 mm, řada "900", - nerezové provedení, vč. vnitřní vany, tl. dna min. 12 mm, - objem nerezové vany 80 litrů, - ohřev opláštěnými topnými tělesy, - včetně napouštěcí baterie pro pánve, - motorové sklápění pánve, - termostatická regulace a multipolové ovládání výkonu, - vnější konstrukce min. z plechu 2 mm, - kontrolky napájení přístroje a funkce ohřevu, - výškové stavitelné nohy, - rozměry: 800x900x900 mm	2	15	400 - K	30			1/2-V			- dodávka gastr - zařízení umístěno pod VZT odsavač par	typ LOTUS BRM80 98 ET/N	0,00	0,00
44	plynový varný kotel, objem 150 litrů, modulová řada "900", nepřímý ohřev, víko výklopné na zadní stranu, - nerezové provedení, - objem varného duplikátoru 150 litrů, průměr 600 mm, hloubka 540 mm, - vyvážené sklopné víko, - bezpečnostní systém nepřímého ohřevu s manometrem, - elektrický kohout pro napouštění teplé a studené vody, - automatické zapalování hořáku s ionizační sondou, - vypouštěcí kohout, - ukazatel hladiny vody v meziplášti, - přetlakový bezpečnostní ventil, - výškové stavitelné, baterie na TV a SV, - rozměry: 800x900x900 mm	1	0,1	230 - K	0,1	23	23	1/2-V	1/2-V		- dodávka gastr - zařízení umístěno pod VZT odsavač par	typ LOTUS BI 150 G	0,00	0,00
44.1.	plynový varný kotel, objem 100 litrů, modulová řada "900", nepřímý ohřev, - rozměry: 800x900x900 mm	1	0,1	230 - K	0,1	21	21	1/2-V	1/2-V		- stávající zařízení, demontáž, převoz v rámci objektu do 50 m, zpětná montáž do nového prostoru - součást dodávky gastr	typ TECNOINOX	0,00	0,00
45	nerezový gastronomický podlahový rošt se vpusť, - s protizápachovou uzávěrkou, - vyndavací rošt, podlahová vpusť na hydroizolační stěrku bez příruby, - rozměry: 600x400x150 mm	2								DN 110	- dodávka gastr - osazení do podlahy provede stavba	typ PRV	0,00	0,00
46	nerezový gastronomický podlahový rošt se vpusť, - s protizápachovou uzávěrkou, - vyndavací rošt, podlahová vpusť na hydroizolační stěrku bez příruby, - rozměry: 1500x400x150 mm	1								DN 110	- dodávka gastr - osazení do podlahy provede stavba	typ PRV	0,00	0,00
47	pracovní stůl, 2 x spodní police, mobilní zařízení, - rovná pracovní plocha, celokovová deska, - nerezové provedení - gastronomická chromniklová ocel ve třídě AISI 304, - tuhá celonerezová svařovaná konstrukce, - spodní plná police, - rozměry: cca 1000x700x900 mm	1									- dodávka gastr	typ S 02/PO	0,00	0,00
48	pracovní se dřezem a policí, vč. otvoru na baterii, s úkosem, - nerezové provedení gastronomická chromniklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - tuhá svařovaná nerezová kosntrukce stolu, z jacklu 40x40x1,2 mm, - pracovní deska v přechodu na stěny opatřena zvýšeným límcem o výšce 40 mm, - vevařený dřezový výlisek 400x400x250 mm, - výškové stavitelné nohy, - rozměry: 2200x700x900 mm	1						1/2-R	1/2-R	DN50	- dodávka gastr	typ D 02/UKOS	0,00	0,00
48.1.	směšovací páková baterie, - pákové ovládání, - délka raménka 230 mm, - směšvací na TV a SV	1									- dodávka gastr	typ BLP	0,00	0,00
48.2.	průmyslová speciální baterie na varné bloky, - připojení 1/2 ", stojanové provedení, výška 700 mm, - výklopná napouštěcí hubice 440-650 mm, - nerezové provedení v kombinaci s chromem, - výška cca715 mm, maximální rádius 680 mm	2						1/2-R			- dodávka gastr	typ RN 70	0,00	0,00

49	el. varná stolička, - rozměry cca: 500x500x400 mm	1	6	400 - K	6						- stávající zařízení, demontáž ze stávajících prostor , přemístění do nových prostor do 50 m a zpětná montáž - součást dodávky gastru		0,00	0,00
50	plynový varná stolička, - rozměry cca: 500x500x400 mm	1				10	10				- stávající zařízení, demontáž ze stávajících prostor , přemístění do nových prostor do 50 m a zpětná montáž - součást dodávky gastru		0,00	0,00
51	kombinovaný sporák, plynové hořáky s el. troubou, modulová řada "900", - nerezové provedení, - vnější konstrukce min. z plechu 2 mm, - otevřené hořáky s bezpečnostním ventillem a termočlánky, - robustní litinové hořáky umožňující také ohřev velikých hrnců, hořáky snadno čistitelné, - 4 x výkonný hořák, 1x 10 kW, 2 x 7 kW, 1 x 4 kW, - trouba z nerezové oceli o kapacitě GN 2/1, - příkon el. trouby 6,7 kW - termostatická regulace trouby od 130 °C, - výškově stavitelné nony, - rozměry: 800x900x900 mm, - příkon plynu 28 kW (24.080 kcal/hod.)	1	6,7	400 - K	6,7	28	28				- dodávka gastru - zařízení umístěno pod VZT odsavač par	typ LOTUS CF4 98 GET	0,00	0,00
52	odsavač par pasivní, nástěnné provedení, - nerezové provedení - gastronomická chromniklová ocel ve třídě AISI 304, tuhá celonerezová svařovaná konstrukce, - včetně lapače tuku a osvětlení, - s výtokem na vzniklý kondenzát, - rozměry: 2500x1000x450 mm	1	0,1	230 - K	0,1						- dodávka gastru - napojení odsavače par provede VZT	typ OP 01	0,00	0,00
53	odsavač par pasivní, nástěnné/závěsné provedení, - nerezové provedení - gastronomická chromniklová ocel ve třídě AISI 304, tuhá celonerezová svařovaná konstrukce, - včetně lapače tuku a osvětlení, - s výtokem na vzniklý kondenzát, - rozměry: 3600x1000x450 mm	1	0,1	230 - K	0,1						- dodávka gastru - napojení odsavače par provede VZT	typ OP 01	0,00	0,00
54	pracovní stůl, spodní police, s úkosem, - nerezové provedení - gastronomická chromniklová ocel ve třídě AISI 304, - tuhá celonerezová svařovaná konstrukce, - spodní plná police, - rozměry: cca 1100x700x900 mm	1									- dodávka gastru	typ S 02/UKOS	0,00	0,00
55	el. nářezový stroj, tlakový odliček z hliníkové slitiny, profesionální, šnekový pohon, - šikmé uložení pracovního stolu, - síla řezu 0-15 mm, šnekový převod, - průměr nože 250 mm, včetně brusnéhozařízení, - profesionální zařízení, - speciální antiadhezní úprava nože, - nerezový nůž o tvrdosti 58-59 HRC, - motor s chlazením, - rozměry: 425x525x380 mm	1	0,3	230-Z	0,3						- dodávka gastru	typ GMS 250	0,00	0,00
56	pracovní stůl, spodní police, s přesahem do okonního parapetu, - nerezové provedení - gastronomická chromniklová ocel ve třídě AISI 304, - tuhá celonerezová svařovaná konstrukce, - spodní plná police, - rozměry: cca 1300x700x900 mm	1									- dodávka gastru	typ S 02	0,00	0,00
57	pracovní stůl, částečná spodní police a volným prostorem, - nerezové provedení - gastronomická chromniklová ocel ve třídě AISI 304, - tuhá celonerezová svařovaná konstrukce, - spodní plná police/volný prostor, - rozměry: cca 2000x700x900 mm	1									- dodávka gastru	typ S 02/S 01	0,00	0,00

58	el. konvektomat bojlerový řady, výkon páry bojlerem nebo funkce přepnutí na výkon páry nástřikem - nerezové provedení, kapacita 6 x GN 1/1, - panty dveří umístěny vpravo, - rozmezí teploty 30 - 300°C, - programovatelný, automatické přehřívání a zchlazení, - varná komora se zaoblenými hygienickými rohy, - okamžité vypnutí ventilátoru při otevření dveří, - nízkoteplotní tepepelná úprava při 30 °C (kynutí), - delta T úprava, vnitřní LED osvětlení ve dveřích, - Incool odolná topná tělesa s vysokým výkonem, - odvětrávané a odmontovatelné dveře s dvojitým izolačním sklem, - rovněž funkce udržovací skříně, - systém HACCP, 6 rychlostí otáčení ventilátoru, - funkce SYMBIOTIC - možnost obojího vývinu páry, bojlerem/nástřik nebo kombinace, - funkce SteamTuner - kontrola kvality páry, - MeteoSystém - kontrola kvantity vygenerované páry, - USB pro nahrávání receptů a aktualizaci firmware, - dotykový barevný displej o velikosti 9", - funkce programu zásuv - řízení tepelné úpravy zvlášť pro každý jednotlivý GN plech - vpichovací teplotní sonda pro měření teploty jádra potravin, - automatické mytí varné komory, - ruční navijecí sprcha, - rozměry: 860x795x835 mm	1	11,4	400 - K	22,8				3/4-P	DN 50	- dodávka gastra - zařízení umístěno pod VZT odsavač par - nutno dodat typ konvektomatu, který je kompatibilní pro duální sestavu se stávajícím konvektomatem typ STBB 1061 E	typ STBB 1061 E	0,00	0,00
58.1.	spojovací mezidílec pro sestavu konvektomatů, - originální díl	1									- dodávka gastra	typ KIT 00010683	0,00	0,00
58.2.	změkčovač vody automatický - reverzní osmoza, - s filtrací pevných částí a iontů kovů, - rozměry: 230x540x445 mm	1									- dodávka gastra	typ REV BR	0,00	0,00
59	odsavač par pasivní, nástěnné závěsné provedení, - nerezové provedení - gastronomická chromiklová ocel ve třídě AISI 304, tuhá celonerezová svařovaná konstrukce, - včetně lapače tuku a osvětlení, - s výtokem na vzniklý kondenzát, - rozměry cca: 1000x900x450 mm	1	0,1	230 - K	0,1						- dodávka gastra - napojení odsavače par provede VZT	typ OP 01	0,00	0,00
60	podstolová chladicí skříně, - nerezové provedení, ventilační chlazení, - čistý objem 130 lit., uzamykatelná, - počet polic 2, vyměnitelné těsnění dveří, - automatické odpařování kondenzátu, - rozměry: 603x595x855mm	2	0,15	230-Z	0,3						- dodávka gastra	typ HR 200 S	0,00	0,00
61	hluboký dřezový pracovní stůl - dvojdřez, - nerezové provedení gastronomická chromiklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - hluboká vana min. 300 mm, zadní límec, - výškově stavitelné nohy, - nerezové provedení, - rozměry: 1100x700x900 mm	1						1/2" BN	1/2" BN	DN50	- dodávka gastra	typ DS 01	0,00	0,00
61.1.	tlaková sprcha, s napouštěcím raménkem, - nástěnné provedení, - flexi vyvažovací pružina, - výška sprchy cca 1200 mm	1									- dodávka gastra	typ DOC 4	0,00	0,00
62	podlahová gule s velkými oky pro vyšší průchodnost, - snadno vyjímatelný a čistitelný rošt	1								DN100	- dodávka stavby - požadavky na stavební připravenost určí ZTI			
63	skladový regál, 4 policový, roštový, - nerezové provedení gastronomická chromiklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - tuhá svařovaná konstrukce, - 4 x police prokládací, - výškově stavitelné nohy, - rozměry: 1400x500x1800 mm	2									- dodávka gastra	typ R 02	0,00	0,00

64	výdejní ohřevná lázeň pojízdná, se spodní policí, - kapacita 3 x GN 1/1 - hl. 200 mm - rozměry cca: 1200x650x900 mm	2	3,25	230 -Z	6,5						- stávající zařízení, demontáž ze stávajících prostor , přemístění do nových prostor do 50 m a zpětná montáž - součást dodávky gastru		0,00	0,00
65	výdejní ohřevná lázeň pojízdná, se spodní policí, - kapacita 2 x GN 1/1 - hl. 200 mm - rozměry cca: 800x650x900 mm	3	2	230 -Z	6						- stávající zařízení, demontáž ze stávajících prostor , přemístění do nových prostor do 50 m a zpětná montáž - součást dodávky gastru		0,00	0,00
66	parapetní výdejní deska, - nerezové provedení, - rozměry: cca 2300x400x40 mm	1									- dodávka gastru	typ PD	0,00	0,00

<p><i>- poznámka: jsou-li v projektové dokumentaci uvedeny odkazy na firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a slouží pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů; zhotoviteli umožňují v souladu s §182, zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).</i></p>	Celková spotřeba elektro 90,18 kW		Celková spotřeba plyn 82,0 kW		
	Současnost pro elektro 0,8 72,14 kW		Současnost pro elektro 0,9 ... 73,8 kW		
	cena zařízení celková bez DPH				0,00
	doprava zařízení - vč. manipulace zařízení na staveništi - vnitrostátní, mezistátní přeprava			kpl	0,00
	montáž zařízení - vč. odzkoušení, zaškolení personálu - vč. revizních zpráv a dokumentů ke kolaudaci - vč. autorizované (kulatým státním razítkem) projektové dokumentace skutečného provedení díla			kpl	0,00
	cena celkem bez DPH				0,00
	DPH			0,21	0,00
	cena s DPH				0,00