GENDA MATERIÁLŮ

- ROZSAH ŘEŠENÉ AKCE - objekt SO-01
- hrad nenosníky + Celetit Brush — spirea s stavební spirou galitu prvku v 2.p.1096
- TRÁVNÍK + Celetit Brush — spirea
- TRÁVNÍK + Celetit Brush — spirea s stavební spirou s přírodním 2000 v 2.p.1096
- STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE JSOU, VČETNĚ ZAZDĚ - REKONSTRUKCE ŘEŠENA V PŘEDVÁDĚJÍCÍCH STAVBU WOODENAZE - TLOUŠŤ 50 MM DO ŘEŠENÉ
- STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE

- NOVÉ MARKÝZOVÉ KONSTRUKCE

- NOVÉ MARKÝZOVÉ KONSTRUKCE - ZDIVO VYTAHOVÉ ŠACHTY
- ZDIVOVÉ NOVÉ ZDIVO Z BETONOVÝCH TVAROVEK BLOKŮ TL.300mm (24%240x240mm)
- POHLEDY S ZDIVU VYSPÁRY
- VYZDĚNÍ NA SYNTÉNSKÉ ZDIVO TERMOVYTVRZ MALTU
- ZDIVO NOVÉ ZDIVO Z BETONOVÝCH TVAROVEK BLOKŮ TL.300mm (24%240x240mm)
- VRCHNÍ ZDIVO, TEPLOM VEDNOST - 0.15 p.j (K/K+K/J) = 0.4

- NOVÉ MARKÝZOVÉ KONSTRUKCE - ZDIVOVÉ ZDIVO PŘEDSTAVU 127
- ZDIVOVÉ NOVÉ ZDIVO Z ZDIVOVÝCH BROUŠENÝCH BLOKŮ TL.450mm (247x240x249mm)
- POHLEDY S ZDIVU VYSPÁRY
- VYZDĚNÍ NA SYNTÉNSKÉ ZDIVO TERMOVYTVRZ MALTU PŘÍPRAVENÉ Z DVOU VRSTEV ZDIVA Z ZDIVOVÝCH BROUŠENÝCH BLOKŮ TL.300mm (247x240x249mm) PŘÍMÝL VYPLNĚNÍ ZDIVOVÝCH SPÁR MINERÁLNÍ POLYSTYRÉNOVÁ ZDIVOVÁ PĚNOU
- VRCHNÍ NA TERMOVYTVRZENÍ CELOPLOŠNÉHO SYSTÉMOVÉHO MALTU
- PŘÍMÝ ŠEV ZDIVA ZAZDĚNA NA SYSTÉMOVÉ CEMENTOVOU MALTU
- VRCHNÍ ZDIVO SOUČÁSTÍ PŘESTUPU TEPLA U=0.2 K/M2K, TEPELNÝ ODPOR R=1.81 m2K/W
- SAMOLEPÍCÍ ZDIVOVÉ PÁSKY TEPLA U=0.2 K/M2K, TEPELNÝ ODPOR R=0.2m2K/W

- NOVÉ MARKÝZOVÉ KONSTRUKCE - ZDIVOVÉ STVOŘÍ VE VNITŘNÍCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍCH, VNITŘNÍ ZDIVO U PŘEVYŠUJÍ 427
- ZDIVOVÉ NOVÉ ZDIVO Z ZDIVOVÝCH BROUŠENÝCH BLOKŮ TL.300mm (247x240x249mm)
- POHLEDY S ZDIVU VYSPÁRY
- VYZDĚNÍ NA TERMOVYTVRZENÍ CELOPLOŠNÉHO SYSTÉMOVÉHO MALTU
- VRCHNÍ ZDIVO SOUČÁSTÍ PŘESTUPU TEPLA U=0.2 K/M2K, TEPELNÝ ODPOR R=1.81 m2K/W
- ZAZDÍVKA STAVEBNÍ MALTA BETONOVÁ TL.300mm S KAMENNÝM PLNĚNÍM OKLIMI OF (250x140x65mm), PŘÍMÝL VYZDĚNÍ NA CEMENTOVOU MALTU

- NOVÉ MARKÝZOVÉ KONSTRUKCE - ZDIVOVÉ ZDIVO PŘEDSTAVU 127
- ZDIVOVÉ NOVÉ ZDIVO Z ZDIVOVÝCH BROUŠENÝCH BLOKŮ TL.450mm (247x240x249mm)
- POHLEDY S ZDIVU VYSPÁRY
- VYZDĚNÍ NA SYNTÉNSKÉ ZDIVO TERMOVYTVRZ MALTU PŘÍPRAVENÉ Z DVOU VRSTEV ZDIVA Z ZDIVOVÝCH BROUŠENÝCH BLOKŮ TL.300mm (247x240x249mm) PŘÍMÝL VYPLNĚNÍ ZDIVOVÝCH SPÁR MINERÁLNÍ POLYSTYRÉNOVÁ ZDIVOVÁ PĚNOU
- VRCHNÍ NA TERMOVYTVRZENÍ CELOPLOŠNÉHO SYSTÉMOVÉHO MALTU
- PŘÍMÝ ŠEV ZDIVA ZAZDĚNA NA SYSTÉMOVÉ CEMENTOVOU MALTU
- VRCHNÍ ZDIVO SOUČÁSTÍ PŘESTUPU TEPLA U=0.2 K/M2K, TEPELNÝ ODPOR R=1.81 m2K/W
- ZAZDÍVKA STAVEBNÍ MALTA BETONOVÁ TL.300mm S KAMENNÝM PLNĚNÍM OKLIMI OF (250x140x65mm), PŘÍMÝL VYZDĚNÍ NA CEMENTOVOU MALTU

- NOVÉ MARKÝZOVÉ KONSTRUKCE - ZDIVOVÁ ZDIVO VE VNITŘNÍCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍCH, VNITŘNÍ ZDIVO U PŘEVYŠUJÍ 427
- ZDIVOVÉ NOVÉ ZDIVO Z ZDIVOVÝCH BROUŠENÝCH BLOKŮ TL.300mm (247x240x249mm)
- POHLEDY S ZDIVU VYSPÁRY
- VYZDĚNÍ NA TERMOVYTVRZENÍ CELOPLOŠNÉHO SYSTÉMOVÉHO MALTU
- PŘÍMÝ ŠEV ZDIVA ZAZDĚNA NA SYSTÉMOVÉ CEMENTOVOU MALTU
- VRCHNÍ ZDIVO SOUČÁSTÍ PŘESTUPU TEPLA U=0.2 K/M2K, TEPELNÝ ODPOR R=1.81 m2K/W
- ZAZDÍVKA STAVEBNÍ MALTA BETONOVÁ TL.300mm S KAMENNÝM PLNĚNÍM OKLIMI OF (250x140x65mm), PŘÍMÝL VYZDĚNÍ NA CEMENTOVOU MALTU

- NOVÉ KONSTRUKCE VÝPLNĚ OTVORŮ (DVEŘÍ) DVOUKŘÍDLÉ
- VNITŘNÍ PŘÍČKOVÉ ZDIVO TL.100, 150mm (100/150x240x599mm)
- VNITŘNÍ ZDIVO TL.300mm (247x240x599mm)
- VYZDĚNÍ NA SYNTÉNSKÉHO TERMOVYTVRZ ZDIVO MALTU PŘÍPRAVENÉHO BLOKY

- NOVÉ KONSTRUKCE - PŘESKLENÍ NA SYSTÉMU KOLEJ STAVEBNÍ S PŘEKRAJOVÁ SOUVISEJÍCÍ ZDIVEM
- ZDIVOVÉMU OPLOŠTĚNÍ NEBO PŘÍČKU ZDIVOVÉ TL.300mm, VYSOKOPEVNOSTNÍ SDK ZDIVOVÁ TL.113mm+
- ZDIVOVÉ NOVÉ ZDIVO Z ZDIVOVÝCH BROUŠENÝCH BLOKŮ TL.300mm (247x240x599mm)
- VYPLŇOVÉ MINERÁLNÍ VLNA TL. 40mm ZE SKLADBY MINERÁLNÍ ZDIVOVÁ
- POHLEDY ZDIVOVÉ ZDIVO
- NOVÉ MARKÝZOVÉ KONSTRUKCE - ZDIVOVÉ ZDIVO
- ZDIVOVÉ NOVÉ ZDIVO Z ZDIVOVÝCH BROUŠENÝCH BLOKŮ TL.300mm (247x240x599mm)
- POHLEDY S ZDIVU VYSPÁRY
- VYZDĚNÍ NA SYNTÉNSKÉHO TERMOVYTVRZ MALTU PŘÍPRAVENÉHO BLOKY
- VRCHNÍ ZDIVO SOUČÁSTÍ PŘESTUPU TEPLA U=0.2 K/M2K, TEPELNÝ ODPOR R=1.81 m2K/W
- ZAZDÍVKA STAVEBNÍ MALTA BETONOVÁ TL.300mm S KAMENNÝM PLNĚNÍM OKLIMI OF (250x140x65mm), PŘÍMÝL VYZDĚNÍ NA CEMENTOVOU MALTU

- NOVÉ KONSTRUKCE - ZDIVOVÉ ZDIVO PŘEDSTAVU 127
- ZDIVOVÉ NOVÉ ZDIVO Z ZDIVOVÝCH BROUŠENÝCH BLOKŮ TL.450mm (247x240x249mm)
- POHLEDY S ZDIVU VYSPÁRY
- VYZDĚNÍ NA SYNTÉNSKÉHO TERMOVYTVRZ MALTU PŘÍPRAVENÉHO BLOKY
- VRCHNÍ ZDIVO SOUČÁSTÍ PŘESTUPU TEPLA U=0.2 K/M2K, TEPELNÝ ODPOR R=1.81 m2K/W
- ZAZDÍVKA STAVEBNÍ MALTA BETONOVÁ TL.300mm S KAMENNÝM PLNĚNÍM OKLIMI OF (250x140x65mm), PŘÍMÝL VYZDĚNÍ NA CEMENTOVOU MALTU

- NOVÉ MARKÝZOVÉ KONSTRUKCE - VNITŘNÍ PŘÍČKOVÉ ZDIVO (SKOVZÍK)
- VNITŘNÍ PŘÍČKOVÉ ZDIVO TL.100, 150mm (100/150x240x599mm)
- ZDIVO TL.300mm (247x240x599mm)
- VYZDĚNÍ NA SYNTÉNSKÉHO TERMOVYTVRZ ZDIVO MALTU PŘÍPRAVENÉHO BLOKY