


LEGENDA

- Stavební úpravy místní komunikace – betonová dlažba přírodní tl. 80 mm, rozměr 200x165 mm tzv. "I"
- Stavební úpravy místní komunikace – cementobetonový kryt CB II
- Stavební úpravy chodníku – betonová dlažba šedá tl. 60 mm, rozměr 100x200 mm
- Stavební úpravy chodníku – betonový kryt
- Vjezdy k nemovitostem – betonová dlažba šedá tl. 80 mm, rozměr 100x200 mm
- Varovné pásy pro nevidomé – ve vjezdech – betonová dlažba červená reliéfní tl. 80 mm, rozměr 100x200 mm
– v chodníku – betonová dlažba červená reliéfní tl. 60 mm, rozměr 100x200 mm
- Travnaté plochy – osetí travním semenem
- Výplň – kamenivo fr. 16–32 (kačírek)
- Drenáž – 1/2 perforované PVC potrubí DN 100 – obalené separační geotextilií, zaústění do uličních vpustí
- Dešťová kanalizace – potrubí PP ULTRA-RIB 2 – DN 150
- Žlaby Hauraton Recyfix Monotec 100 typ 230, tř. D400
- Uliční vpustě, Recyfix PRO / NC 100 vpust s košem na nečistoty
- Stávající veřejné osvětlení



Pozn.: PŘED STAVBOU JE NUTNÉ V ZÁJMOVÉM PROSTORU VYTÝČIT PODZEMNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JEJICH SPRÁVCI, KTEŘÍ ODPOVÍDAJÍ ZA JEJICH HLOUBKU A POLOHU .

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv	
Vypracoval: ALEŠ JAMBOR	Autor, projektant: ING. STANISLAV OSTRUŠKA
Objednatel: MĚSTO ČESKÝ BROD Husovo nám. 70, 282 01 Český Brod	
OÚMU: ČESKÝ BROD	Formát: 3xA4
Datum: BŘEZEN 2020	Čís. zakázky: 1885
Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNÍ KOMUNIKACE V UL. K VYSÍLAČI, MĚSTO ČESKÝ BROD-ČÁST LIBLICE	
Příloha: SITUACE STAVBY	
Stupeň: DPS	Souprava:
Měřítko: 1:250	
Příloha č.: C2	