

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

C. M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	POLOHA	ÚPRAVA PODLAH	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STŘEŠÍ
201	SCHODOVÝA HOALA	39,23 m ²	keramická dlažba	výmalba	SKD záliskof střecha, výmalba
202	TECHNICKÁ MÍSTNOST	4,11 m ²	vinyl	výmalba	SKD záliskof střecha, výmalba
203	VTYVNÁ SÁL	210,50 m ²	dřevěné vlasy	výmalba	dřevěné lál, výmalba
204	DEPOZITÁŘ KNHOVN	43,75 m ²	vinyl	výmalba	SKD pochlíd s v. 2,6 m, výmalba
205	DEPOZITÁŘ KNHOVN	64,07 m ²	vinyl	výmalba	SKD pochlíd s v. 2,6 m, výmalba
206	PŘEDSÍN WC MUŽI	3,58 m ²	dekorativní stěrka	dekorativní stěrka	SKD pochlíd s v. 2,6 m, výmalba
207	WC MUŽI	2,89 m ²	dekorativní stěrka	dekorativní stěrka	SKD pochlíd s v. 2,6 m, výmalba
208	WC MUŽI	0,98 m ²	dekorativní stěrka	dekorativní stěrka	SKD pochlíd s v. 2,6 m, výmalba
209	WC INVALIDE	1,96 m ²	dekorativní stěrka	dekorativní stěrka	SKD pochlíd s v. 2,6 m, výmalba
210	PŘEDSÍN WC ŽENY	5,87 m ²	dekorativní stěrka	dekorativní stěrka	SKD pochlíd s v. 2,6 m, výmalba
211	WC ŽENY	0,98 m ²	dekorativní stěrka	dekorativní stěrka	SKD pochlíd s v. 2,6 m, výmalba




LEGENDA DVEŘÍ

DZ	ROZMĚR	POČET	POPIS	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	POZNAMKA
D1	1 800 x 2 300 mm	1	dvojitá/dílná, hliníková, prostěná	prásková barva, drs. širo	nové, ve skleněné příloze
D2	900 x 2 300 mm	2	jednotřídní, pravé, pině, bežlicové	lakované	nové
D3	900 x 1 970 mm	1	jednotřídní, levé, pině, bežlicové	lakované	nové
D4	900 x 1 970 mm	1	jednotřídní, levé, pině, bežlicové	lakované	nové
D5	900 x 2 300 mm	1	jednotřídní, levé, pině, bežlicové	lakované	nové
D6	700 x 2 300 mm	1	jednotřídní, pravé, pině, bežlicové	lakované	nové
D7	700 x 2 300 mm	1	jednotřídní, levé, pině, bežlicové	lakované	nové
D8	700 x 1 970 mm	1	jednotřídní, levé, pině, bežlicové	lakované	nové
D9	700 x 1 970 mm	2	jednotřídní, pravé, pině, bežlicové	lakované	nové

LEGENDA OKEN

OZN.	ROZMĚR	POČET	POPIS	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	POZNÁMKA
O1	780 x 1 400 mm	8	dřevěné střešní okno, kyvné	lakované	nové
O2	750 x 530 mm	5	dřevěné okno, sklápěcí a otevíravé	lakované	nové, v obnoveném vikýři

LEGENDA ZDIVA

	konstrukce stávající
	konstrukce navržené sádrokartonové příčky (profil CW50 / CW100, opláštěni sádrokarton 2x DF 12,5 mm např. KNAUF Red Piano, izolace 50 mm / 100 mm minerální vlna), požární odolnost dle požárně bezpečnostního řešení
	konstrukce bourané

LEGENDA SKLADEB

V1	V2
<ul style="list-style-type: none"> — CW 50 + minerální vlna tl. 50 mm — vzduchová mezera tl. 75 mm — CW100 + minerální vlna tl. 100 mm — sadrokartónová deska tl. 12,5 mm — štuková omítka + výmalba 	<ul style="list-style-type: none"> — dřevěný sloupek 60/120 mm + minerální vlna tl. 120 mm — OSB desky tl. 18 mm, opletení spoji těsnící páskou — dřevěné latě 60/40 mm — parotěsná fólie + parotěsné pásy — černý technický fók tl. 4 mm — modřinové latě 60/40 mm kladené po 60 mm

V3

- obklad z hobbovaných prvků tl. 20 mm šířky 68 mm, modřín, vnější povrchová úprava
- rožň z latí 60/40 mm (systém provedení)
- pojistná kontaktní fólie
- sendvičové konstrukční panely tl. 184 mm (2x OSB deska tl. 22 mm + PIR izolace tl. 140 mm)
- dřevěné latě 60x40 mm
- parotěsná fólie + parotěsné pásky
- vlákonocementové desky (např. CEMBRAT Patina Original P-070)

V4

- vláknocementové desky (např. CEMBRIT Transparent T-161) tl. 8 mm
- sádkarton 1x DF 12,5 mm (např. KNAUF Red Piano), pod spárami vláknocementových desek EPDM pásy
- 2x R-CW 100 splazýtený + minerální vlna tl. 100 mm
- sádkarton 1x DF 12,5 mm (např. KNAUF Red Piano), pod spárami vláknocementových desek EPDM pásy
- vláknocementové desky (např. CEMBRIT Transparent T-161) tl. 8 mm

V5

- vláknocementové desky (např. CEMBRIT Transparent T-161) tl. 8 mm
- sádkarton 1x DF 12,5 mm (např. KNAUF Red Piano), pod spárami vláknocementových desek EPDM pásy
- 1x R-CW 150 + minerální vlna tl. 150 mm
- sádkarton 1x DF 12,5 mm (např. KNAUF Red Piano), pod spárami vláknocementových desek EPDM pásy
- vláknocementové desky (např. CEMBRIT Transparent T-161) tl. 8 mm

V6

- stavěcí třísky 35 mm, CD 27/60/27, EPDM pásy + minerální izolace tl. 40 mm
- vláknocementové desky (např. CEMBRIT Transparent T-161) tl. 8 mm

V7

- vláknocementové desky (např. CEMBRIT Transparent T-161) tl. 8 mm
- 1x CW 150, EPDM pásy + minerální vlna tl. 150 mm
- vláknocementové desky (např. CEMBRIT Transparent T-161) tl. 8 mm

V8

- obklad z hoblovavých prvků tl. 20 mm šířky 68 mm, modřín, vnější povrchová úprava
- rožň z latí 60/40 mm (visuté provedení)
- pojistné kontaktní fólie
- sendvičové konstrukční panely tl. 184 mm z OSB deska tl. 22 mm + PIR izolace tl. 140 mm
- dřevěné latě 60/40 mm
- parotěsná fólie + parotěsné pásy
- sádkokarton 1x 15 mm (např. KAUF Red Piano)
- plošný tmel + výmala

POZNÁMKA

Veškeré dřevěné prvky konstrukce krovu budou opatřeny impregnací proti hnilobě, houbám a dřevokazným škůdcům (např. Lignofix E-Profi)

Odvodnění střechy pomocí dešťových žlabů a svodů bude provedeno do stávající dešťové kanalizace.

