






TABULKA OKEN

Ozn.	S c h é m a	Počet kusů	Popis	Rozměry	Materiál/Barva	Kování	Zasklení	Poznámka
O1		2	Otvíravě výklopné okno s výklopným nadsvětlíkem 6-ti komorové plastové profily šíře cca 100 mm +vnitřní žaluzie	do otvoru 1300x2000	okenní rám: vnější:RAL 1015 slon. kost vnitřní :bíla žaluzie: vnější:stříbrná vnitřní :bílá	nerez. ocel	izolační trojsklo U celého okna 0,96 W/m2*K	-vnitřní parapet -syst .plastový -ovládání horního nadsvětlíku v úrovni dasahu z podlahy -provedení se zabezpečním proti rozbití z průvanu -vnitřními žaluziemi s ovládáním přístupným z podlahy
O2		10	Otvíravě výklopné okno s výklopným nadsvětlíkem 6-ti komorové plastové profily šíře cca 100 mm +vnitřní žaluzie	do otvoru 1500x2000	okenní rám: vnější:RAL 1015 slon. kost vnitřní :bíla žaluzie: vnější:stříbrná vnitřní :bílá	nerez. ocel	izolační trojsklo U celého okna 0,96 W/m2*K	-vnitřní parapet -syst .plastový -ovládání horního nadsvětlíku v úrovni dasahu z podlahy -provedení se zabezpečním proti rozbití z průvanu -vnitřními žaluziemi s ovládáním přístupným z podlahy
O3		11	Otvíravě výklopné okno s výklopným nadsvětlíkem 6-ti komorové plastové profily šíře cca 100 mm +vnitřní žaluzie	do otvoru 1500x1750	okenní rám: vnější:RAL 1015 slon. kost vnitřní :bíla žaluzie: vnější:stříbrná vnitřní :bílá	nerez. ocel	izolační trojsklo U celého okna 0,96 W/m2*K	-vnitřní parapet -syst .plastový -ovládání horního nadsvětlíku v úrovni dasahu z podlahy -provedení se zabezpečním proti rozbití z průvanu -vnitřními žaluziemi s ovládáním přístupným z podlahy
O4		2	Otvíravě výklopné okno s výklopným nadsvětlíkem 6-ti komorové plastové profily šíře cca 100 mm +vnitřní žaluzie	do otvoru 1300x1750	okenní rám: vnější:RAL 1015 slon. kost vnitřní :bíla žaluzie: vnější:stříbrná vnitřní :bílá	nerez. ocel	izolační trojsklo U celého okna 0,96 W/m2*K	-vnitřní parapet -syst .plastový -ovládání horního nadsvětlíku v úrovni dasahu z podlahy -provedení se zabezpečním proti rozbití z průvanu -vnitřními žaluziemi s ovládáním přístupným z podlahy
O5		5	Otvíravě výklopné okno 6-ti komorové plastové profily šíře cca 100 mm	do otvoru 600x2000	okenní rám: vnější:RAL 1015 slon. kost vnitřní :bíla	nerez. ocel	izolační trojsklo U celého okna 0,96 W/m2*K	-vnitřní parapet -syst .plastový -provedení se zabezpečním proti rozbití z průvanu