






TABULKA OKEN

Ozn.	S c h é m a	Počet kusů	Popis	Rozměry	Materiál/Barva	Kování	Zasklení	Poznámka
O6		5	Otvírávě výklopné okno 6-ti komorové plastové profily šíře cca 100 mm	do otvoru 600x2000	okenní rám: vnější:RAL 1015 slon. kost vnitřní :bílá	nerez. ocel	izolační trojsklo U celého okna 0,96 W/m2*K	-vnitřní parapet -syst .plastový -provedení se zabezpečním proti rozbití z průvanu
O7		1	Otvírávě výklopné okno 6-ti komorové plastové profily šíře cca 100 mm	do otvoru 600x2000	okenní rám: vnější:RAL 1015 slon. kost vnitřní :bílá	nerez. ocel	izolační trojsklo U celého okna 0,96 W/m2*K	-vnitřní parapet -syst .plastový -provedení se zabezpečním proti rozbití z průvanu
O8		2	3xOtvírávě výklopné okno s výklopným nadsvětlikem 6-ti komorové plastové profily šíře cca 100 mm +vnitřní žaluzie	do otvoru 1720x1600	okenní rám: vnější:RAL 1015 slon. kost vnitřní :bílá žaluzie: vnější:stříbrná vnitřní :bílá	nerez. ocel	izolační trojsklo U celého okna 0,96 W/m2*K	-vnitřní parapet -syst .plastový -ovládání horního nadsvětlíku v úrovni dasahu z podlahy -provedení se zabezpečním proti rozbití z průvanu
O9		7	Otvírávě výklopné okno s výklopným nadsvětlikem 6-ti komorové plastové profily šíře cca 100 mm +vnitřní žaluzie	do otvoru 2100x2000	okenní rám: vnější:RAL 1015 slon. kost vnitřní :bílá žaluzie: vnější:stříbrná vnitřní :bílá	nerez. ocel	izolační trojsklo U celého okna 0,96 W/m2*K	-vnitřní parapet -syst .plastový -ovládání horního nadsvětlíku v úrovni dasahu z podlahy -provedení se zabezpečním proti rozbití z průvanu -vnitřními žaluziemi s ovládáním přístupným z podlahy
O10		2	Otvírávě výklopné okno 6-ti komorové plastové profily šíře cca 100 mm	do otvoru 380x650	okenní rám: vnější:RAL 1015 slon. kost vnitřní :bílá	nerez. ocel	izolační trojsklo U celého okna 0,96 W/m2*K	-vnitřní parapet -syst .plastový