











## VÝPIS DVEŘÍ




±0,000 = 228,920 m.n.m Bpv

ZPRACOVAL: ING. LEOŠ PIROUTEK		STAVEBNÍK: <b>MĚSTO ČESKÝ BROD NÁMĚSTÍ HUSOVO 70 282 01 ČESKÝ BROD</b>	LEOŠ PIROUTEK PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST TECH. DOZOR STAVEB. PRACÍ PODĚBRADY
KONTRLOVAL: LEOŠ PIROUTEK			
MÍSTO: Pavilon C, č.p. 507, Český Brod			
PARC. Č.: st. 341/2, 199/2 K.Ú. Č. Brod			
MĚŘÍTKO:	AKCE: <b>ČESKÝ BROD S.Ú. 507 - KUCHYNĚ</b>		<b>D.1.1.7</b>
	OBSAH: <b>Výpis dveří</b>		
DATUM: 01/2020	STUPEŇ: PROVEDENÍ STAVBY	SOUBOR: PROJEKT STAVBY	ZAKÁZKA: 238/19

Výpis dveří						
OZN	Počet	Pohled	Rozměry		Orientace	Popis
			Výška	Šířka		
D01	1		1970	800	L	<p><b>Dveře interiérové - plné</b>  <b>Počet křídel:</b> jednokřídlové  <b>Materiál:</b> plášť dveří tvoří vylehčená dřevotřísková deska DTH, rám křídla z masivního dřeva s povrchem HPL  <b>Povrch:</b> HPL-bílá  <b>Zasklení:</b> -  <b>Typ zárubně:</b> ocelová s celoobvodovým těsněním, barva krémová (RAL 1015)  <b>Kování:</b> standardní závěsy klika-klika  <b>Zámek:</b> klíč obyčejný  <b>Práh:</b> bez prahu</p>
D02	1		1970	600	L	<p><b>Dveře interiérové - plné</b>  <b>Počet křídel:</b> jednokřídlové  <b>Materiál:</b> plášť dveří tvoří vylehčená dřevotřísková deska DTH, rám křídla z masivního dřeva s povrchem HPL  <b>Povrch:</b> HPL-bílá  <b>Zasklení:</b> -  <b>Typ zárubně:</b> ocelová s celoobvodovým těsněním, barva krémová (RAL 1015)  <b>Kování:</b> standardní závěsy klika-klika  <b>Zámek:</b> klíč obyčejný  <b>Práh:</b> bez prahu</p>
D03	1		1970	800	L	<p><b>Dveře interiérové - plné</b>  <b>Počet křídel:</b> jednokřídlové  <b>Materiál:</b> plášť dveří tvoří vylehčená dřevotřísková deska DTH, rám křídla z masivního dřeva s povrchem HPL  <b>Povrch:</b> HPL-bílá  <b>Zasklení:</b> -  <b>Typ zárubně:</b> ocelová s celoobvodovým těsněním, barva krémová (RAL 1015)  <b>Kování:</b> standardní závěsy klika-klika  <b>Zámek:</b> klíč obyčejný  <b>Práh:</b> bez prahu</p>

D04	1		1970	1000	L	<b>Dveře interiérové - plné</b> <b>Počet křídel:</b> jednokřídlové <b>Materiál:</b> plášť dveří tvoří vylehčená dřevotřísková deska DTH, rám křídla z masivního dřeva s povrchem HPL <b>Povrch:</b> HPL-bílá <b>Zasklení:</b> čiré - connex <b>Typ zárubně:</b> ocelová s celoobvodovým těsněním, barva krémová (RAL 1015) <b>Kování:</b> standardní závěsy klika-klika <b>Zámek:</b> klíč obyčejný <b>Práh:</b> bez prahu
D05	3		1970	900	P	<b>Dveře interiérové - plné</b> <b>Počet křídel:</b> jednokřídlové <b>Materiál:</b> plášť dveří tvoří vylehčená dřevotřísková deska DTH, rám křídla z masivního dřeva s povrchem HPL <b>Povrch:</b> HPL-bílá <b>Zasklení:</b> - <b>Typ zárubně:</b> ocelová s celoobvodovým těsněním, barva krémová (RAL 1015) <b>Kování:</b> standardní závěsy klika-klika <b>Zámek:</b> klíč obyčejný <b>Práh:</b> bez prahu
D06	2		1970	800	L	<b>Dveře interiérové - plné</b> <b>Počet křídel:</b> jednokřídlové <b>Materiál:</b> plášť dveří tvoří vylehčená dřevotřísková deska DTH, rám křídla z masivního dřeva s povrchem HPL <b>Povrch:</b> HPL-bílá <b>Zasklení:</b> - <b>Typ zárubně:</b> ocelová s celoobvodovým těsněním, barva krémová (RAL 1015) <b>Kování:</b> standardní závěsy klika-klika <b>Zámek:</b> klíč obyčejný <b>Práh:</b> bez prahu
D07	1		1970	800	P	<b>Dveře interiérové - plné</b> <b>Počet křídel:</b> jednokřídlové <b>Materiál:</b> plášť dveří tvoří vylehčená dřevotřísková deska DTH, rám křídla z masivního dřeva s povrchem HPL <b>Povrch:</b> HPL-bílá <b>Zasklení:</b> - <b>Typ zárubně:</b> ocelová s celoobvodovým těsněním, barva krémová (RAL 1015) <b>Kování:</b> standardní závěsy klika-klika <b>Zámek:</b> klíč obyčejný <b>Práh:</b> bez prahu

D08	1		1970	700	P	<b>Dveře interiérové - plné</b> <b>Počet křídel:</b> jednokřídlové <b>Materiál:</b> plášť dveří tvoří vylehčená dřevotřísková deska DTH, rám křídla z masivního dřeva s povrchem HPL <b>Povrch:</b> HPL-bílá <b>Zasklení:</b> - <b>Typ zárubně:</b> ocelová s celoobvodovým těsněním, barva krémová (RAL 1015) <b>Kování:</b> standardní závěsy klika-klika <b>Zámek:</b> klíč obyčejný <b>Práh:</b> bez prahu
D09	1		1970	800	L	<b>Dveře interiérové - plné</b> <b>Počet křídel:</b> jednokřídlové <b>Materiál:</b> plášť dveří tvoří vylehčená dřevotřísková deska DTH, rám křídla z masivního dřeva s povrchem HPL <b>Povrch:</b> HPL-bílá <b>Zasklení:</b> čiré - connex <b>Typ zárubně:</b> ocelová s celoobvodovým těsněním, barva krémová (RAL 1015) <b>Kování:</b> standardní závěsy klika-klika <b>Zámek:</b> klíč obyčejný <b>Práh:</b> bez prahu
D10	1		1940	800	P	<b>Dveře interiérové - plné</b> <b>Počet křídel:</b> jednokřídlové <b>Materiál:</b> plášť dveří tvoří vylehčená dřevotřísková deska DTH, rám křídla z masivního dřeva s povrchem HPL <b>Povrch:</b> HPL-bílá <b>Zasklení:</b> - <b>Typ zárubně:</b> ocelová s celoobvodovým těsněním, barva krémová (RAL 1015) <b>Kování:</b> standardní závěsy klika-klika <b>Zámek:</b> FAB <b>Práh:</b> dubový <b>Požární odolnost:</b> EW30DP3-C2

D11	1		1970	900	P	<b>Dveře interiérové - plné</b> <b>Počet křídel:</b> jednokřídlové <b>Materiál:</b> plášť dveří tvoří vylehčená dřevotřísková deska DTH, rám křídla z masivního dřeva s povrchem HPL <b>Povrch:</b> HPL-bílá <b>Zasklení:</b> - <b>Typ zárubně:</b> ocelová s celoobvodovým těsněním, barva krémová (RAL 1015) <b>Kování:</b> standardní závěsy klika-klika <b>Zámek:</b> FAB <b>Práh:</b> bez prahu <b>Požární odolnost:</b> EW30DP3-C2
D12	1		1970	800	P	<b>Dveře interiérové - plné</b> <b>Počet křídel:</b> jednokřídlové <b>Materiál:</b> plášť dveří tvoří vylehčená dřevotřísková deska DTH, rám křídla z masivního dřeva s povrchem HPL <b>Povrch:</b> HPL-bílá <b>Zasklení:</b> - <b>Typ zárubně:</b> ocelová s celoobvodovým těsněním, barva krémová (RAL 1015) <b>Kování:</b> standardní závěsy klika-klika <b>Zámek:</b> FAB <b>Práh:</b> bez prahu <b>Požární odolnost:</b> EW30DP3-C2
D13	1		2050	900	P	<b>Dveře exteriérové - prosklené</b> <b>Počet křídel:</b> jednokřídlové <b>Materiál:</b> plast - min. 6 komor <b>Povrch:</b> dekor dub <b>Zasklení:</b> trojsklo <b>Typ zárubně:</b> plastová s celoobvodovým těsněním, dekor dub <b>Kování:</b> bezpečnostní závěsy koule-klika <b>Zámek:</b> bezpečnostní <b>Práh:</b> hliník <b>Součinitel prostupu tepla:</b> $U_w=1,0W/m^2K$